



## HEMPEL'S TEAK SEALER 67571

### DESCRIPCION

Es un producto basado en aceites naturales para la protección de la madera de teca y otras maderas de características similares. Tiene buenas propiedades de penetración y es altamente resistente a la intemperie. Contiene agentes antimoho. Proporciona un lustre dorado natural a la teca grisácea y deteriorada. Clasificado grupo f) según la Directiva 2004/42/CE.

### USO RECOMENDADO

Para la protección de madera de teca nueva o previamente tratada con productos a base de aceite, en interiores y exteriores. No se recomienda para la madera barnizada.

### DATOS TECNICOS

Aspecto	Transparente
Color	Incoloro 00000
Rendimiento teórico	Depende de la estructura y absorción de la madera
Volumen de sólidos	27±1%
Punto de inflamación	38°C
Peso específico	0.8 Kg/litro
Secaje al tacto	8 horas aprox a 20°C
COV	600 gr/litro

### APLICACION

Método	Brocha Rodillo de espuma
Diluyente	No debe diluirse
Limpieza	THINNER 08230
Espesor recomendado	Ver OBSERVACIONES
Intervalo de repintado	Mín: cuando esté seco



67571

**PREPARACION DE SUPERFICIE Y ESQUEMA RECOMENDADO****Madera sin tratar**

- Eliminar aceite, suciedad y otros contaminantes con HEMPEL'S YACHT CLEANER 99332
- Baldear con agua dulce y limpia
- Limpiar la superficie con HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
- Si la superficie es rugosa, se puede lijar con lija 180-220 y eliminar el polvo

**Madera previamente pintada**

- Eliminar aceite y grasa, suciedad y otros contaminantes con HEMPEL'S YACHT CLEANER 99332
- Baldear con agua dulce y limpia. Dejar secar

**Aplicación**

La superficie debe estar completamente limpia y seca y a temperaturas superiores a 5°C.

**CAPAS SUBSIGUIENTES**

Ninguna. No se recomienda repintar con barnices o pinturas pigmentadas.

**OBSERVACIONES**

Aplicar HEMPEL'S TEAK SEALER 67571 en abundancia. Dejar que la madera absorba el Teak Sealer durante unos minutos y eliminar el exceso con un trapo limpio para evitar que se forme una película brillante después de secado.

Es posible forzar la penetración del Teak Sealer cuando todavía no está seco lijando con lija 180-220. Lijar en la misma dirección que las vetas de la madera.

El mantenimiento se realiza aplicando una capa fina de HEMPEL'S TEAK SEALER 67571, eliminando posteriormente el exceso con trapos limpios.

Una vez impregnados de HEMPEL'S TEAK SEALER 67571, los trapos pueden autoinflamarse en contacto con el aire, por lo que es necesario mojarlos con agua y depositarlos en cubos o contenedores tapados.

**SEGURIDAD**

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

**EDICION**

(G) Junio 2005

(67571-00000-00901)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. \*Marca registrada por HEMPEL.