Ficha Técnica

HEMPEL'S YACHT CLEANER 67601

DESCRIPCION

HEMPEL'S YACHT CLEANER 67601 es una concentración alcalina a base de emulsionantes, agentes superficiales activos y agua.

USO RECOMENDADO

Para la limpieza y desengrasado de superficies pintadas antes del repintado. Especialmente indicado para eliminar la suciedad, el hollín y la degradación superficial por rayos uv. Puede usarse con equipos de limpieza de alta presión.

DATOS TECNICOS

Aspecto	Transparente
Color	09990
Peso específico	1.0 Kg/litro
pH	Ap 10 - No diluir
Punto de inflamación	No inflamable
VOC	0 g/litro

Método de aplicación

Aplicar mediante brocha o pistola a baja presión. Diluir con agua dulce: 1-20 partes de agua dulce por 1 parte de HEMPEL'S YACHT CLEANER 67601. Después de 5 minutos la superficie debe ser baldeada con agua dulce a alta presión o cuidadosamente cepillada con agua dulce hasta eliminar completamente cualquier residuo. Si HEMPEL'S YACHT CLEANER 67601 deja una película blanquecina, ésta debe ser eliminada con agua caliente. Puede usarse sin diluir para la limpieza de brochas.

Observaciones

Agitar el producto antes de su uso.
Debido a las propiedades alcalinas HEMPEL'S YACHT CLEANER 67601 no es recomendable para la limpieza de aluminio.
No debe ser expuesto a las heladas.

Nota: Sólo apto para uso profesional.

Seguridad

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

Edición

Marzo 2004

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la “Guía para las Hojas de Características Técnicas”. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.

HEMPEL