

eurotex[®]

DELTA
Sport



Línea PISCINAS



Línea SUELOS



Línea TRÁFICO

eurotex[®]

DELTA Sport



PISCINAS



PISTAS DEPORTIVAS



TRÁFICO



SUELOS



Teléfono de Pedidos

902 40 44 40

Industrias Químicas eurotex S.L.
Polígono Industrial Santa Isabel, s/n
41520 El Viso del Alcor. Sevilla. España
Tel. 955 741 592 (16 líneas) - Fax 955 741 608
eurotex@eurotex.es - www.eurotex.es



CERTIFICACIÓN Nº 120412

LÍNEA PISCINAS

CLOROCAUCHO

- ANTIMOHO - ANTIALGAS
- AUTOLIMPIABLE
- DE LARGA DURACIÓN
- ACABADO SATINADO
- MUY RESISTENTE AL AGUA, ALCALIS Y ÁCIDOS
- NO REPINTAR SOBRE PINTURA PISCINAS AL AGUA

Secado rápido: al tacto 30 min.


2ª capa: mín. 12 h.

Rendimiento: 7 - 9 m²/Kg.

Diluyente y limpieza: Eurosolv - X.



Blanco



Azul

ACRÍLICA AL DISOLVENTE

- ANTIMOHO - ANTIALGAS
- MANTENIMIENTO ECONÓMICO
- DE LARGA DURACIÓN
- ACABADO SEMIMATE
- MUY RESISTENTE AL AGUA, ALCALIS Y ÁCIDOS
- NO REPINTAR SOBRE PINTURA PISCINAS AL AGUA

Secado rápido: al tacto 1 h.

2ª capa: mín. 12 h.

Rendimiento: 6 - 8 m²/Kg.

Diluyente y limpieza: Eurosolv - X.



Blanco



Azul

ACRÍLICA AL AGUA

- ANTIMOHO - ANTIALGAS
- USO POR TEMPORADA
- MANTENIMIENTO ECONÓMICO
- FACILIDAD DE APLICACIÓN
- SIN OLOR

Secado rápido: al tacto 1 h.

2ª capa: 6 h.

Rendimiento: 8 - 9 m²/Kg.

Diluyente y limpieza: Agua.



Azul

LÍNEA SUELOS



CLOROCAUCHO

- PARA PISTAS DEPORTIVAS, SUELOS DE CEMENTO, HORMIGÓN Y OTROS MATERIALES.
- GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE
- EXCELENTE IMPERMEABILIDAD
- EXCELENTE PODER DE CUBRICIÓN
- EFECTO ANTIPOLVO
- ANTIDESLIZANTE

Secado rápido: al tacto 30 min.


2ª capa: mín. 12 h.

Rendimiento: 6 - 8 m²/Kg.


Diluyente y limpieza: Eurosolv - X.




Blanco




Verde



Rojo



Gris perla



Negro



EPOXI


- PARA SUELOS DE CEMENTO, HORMIGÓN Y OTROS MATERIALES EN PARKINGS, GARAJES, ALMACENES, TALLERES, ETC.
- GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE
- EXCELENTE IMPERMEABILIDAD
- EXCELENTE PODER DE CUBRICIÓN
- ADHERENCIA - DUREZA
- RESISTENCIA AL IMPACTO
- EFECTO ANTIPOLVO

Secado rápido: al tacto 3 - 4 h.

2ª capa: de 24 h a 7 días.

Rendimiento: 7 - 8 m²/L.


Diluyente y limpieza: Eurosolv - X.



Gris



Verde



Rojo

LÍNEA TRÁFICO



- PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE CARRETERAS, PAVIMENTOS DE NAVES Y TODO TIPO DE VIALES

- GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE Y AL IMPACTO
- GRAN FLEXIBILIDAD, SOPORTANDO LIGERAS CONTRACCIONES DEL SUSTRATO
- EXCELENTE PODER DE CUBRICIÓN
- SECADO EXTRARÁPIDO

Secado rápido: al tacto 20 min.

2ª capa: mín. 6 - 8 h.

Rendimiento: 6 - 8 m²/Kg.

Diluyente y limpieza: Eurosolv - 1000.



Blanco



Amarillo