

DELTA PLUS UNA SOLA CAPA ECOLÓGICO

DESCRIPCIÓN:

Pintura al agua de muy alto poder de cubrición, de uso recomendado al interior, lavable y de gran rendimiento, higiénica y ecológica, formulada para la protección del medio ambiente y la salud del usuario. Sin olor ni emisiones molestas, está exenta de disolventes, por lo que se recomienda para pintados sanos y cómodos.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Producto higiénico y ecológico.
- Sin olor, está exento de disolventes y compuestos amoniacales.
- Nula emisión a la atmósfera de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles).
- Nulo contenido de compuestos nocivos o tóxicos, ni de metales pesados.
- Extraordinaria blancura, lavabilidad y poder de cubrición.
- Nulo índice de amarilleamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante

Emulsión acrílica-estirenada ecológica

Diluyente

Agua

Materia fija en peso U.N.E. 48087

64.7%

Densidad U.N.E. 48098

1.62 kg /l

Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E 48076

134 K.U.

Poder de cubrición a 100 micras húmedas

99.4%

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

10 m²/l

Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727

M1. No inflamable

Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 30 min. Total: 1 hora

Intervalo de repintado U.N.E. 48086

Mínimo 2 horas



Acabado

Mate

Color U.N.E. 48103

Blanco-Junco-Arena-Duna-Caldera-Lava-Encina-Laguna-Cala-Mar-Lavanda.

Contenido COV:< 0.5 g/l

PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 4 l
- Aspecto: El producto es líquido.
- Teñido: Se realiza a colores pastel con tintes al agua o tintes universales.

APLICACIONES

Delta Plus Una sola capa Ecológico está especialmente indicado para pintar dependencias que deban utilizarse en un corto espacio de tiempo, tales como escuelas, asilos, hoteles, restaurantes, hospitales, viviendas, oficinas, locales públicos e instalaciones donde se manejen alimentos (sin que éstos entren en contacto con la pintura).

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

DELTA PLUS UNA SOLA CAPA ECOLÓGICO

PRECAUCIONES.

No aplicar Delta Plus Una sola capa Ecológico si la humedad ambiental es mayor del 70%. No aplicar

a temperatura ambiente o del sustrato por debajo de 7° C.

MODO DE EMPLEO.

Tratamiento del soporte.

Sobre superficies nuevas de yeso, hormigón, cemento: Eliminar el polvo y materiales disgregables, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad. Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con abundante agua. Este procedimiento sirve también para dar rugosidad al hormigón liso. A continuación, tras el secado, aplicar el producto.

Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas al temple: Eliminar el polvo y materiales disgregables. Aplicar a brocha, una mano de Eurofijador Eurotex (al agua) o Sellador Hidrófugo Eurotex (al disolvente) como fijador de fondo y proceder a aplicar el producto.

-Aplicación del producto.

Sobre superficies nuevas, aplicar una primera mano de Delta Plus Una sola capa Ecológico diluyendo con un 10-15% de agua, dejándola secar convenientemente y aplicar, a continuación, una mano de acabado con una dilución máxima de un 5% de agua. La dilución dependerá de las condiciones de trabajo.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

Producto no peligroso, según el Reglamento de Preparados Peligrosos R.D. 1078/93 y anexos posteriores.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.