

EUROFUNG

DESCRIPCIÓN:

Producto formulado para inhibir el crecimiento de los mohos, algas, y líquenes que aparecen más frecuentemente sobre la superficie de los materiales comúnmente empleados en construcción y sus revestimientos: temple, yeso, escayola, perlita, morteros, labor vista, pinturas al agua, etc....

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza Materia Activa

Mezcla de amidas y amonio cuaternario.

Diluyente

Agua

Densidad U.N.E. 48098

1.01

Viscosidad Krebs-Stormer a 25° U.N.E. 48076

No procede (<5 cps)

Poder de cubrición a 100 micras húmedas

Transparente

Rendimiento teórico

Ver Modo de Empleo

Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727

No inflamable

Intervalo de repintado U.N.E. 48086

No procede

Acabado

Mate

Color U.N.E. 48103

Incoloro

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 500 ml.

APLICACIONES

Se puede aplicar directamente sobre la superficie de los materiales comúnmente empleados en construcción o bien adicionarlo a cualquier temple, revestimiento o pintura al agua, mejor de forma preventiva, antes de que aparezca el problema. Cuando la infestación ha tenido ya lugar, se debe limpiar con lejía o agua oxigenada y, posteriormente, aplicar EUROFUNG.

UTILES PARA APLICACIÓN

Brocha, rodillo, pistola aerográfica, airless, cuando se aplique directamente.

ALMACENAMIENTO.

Almacenar el producto en su recipiente original. Procúrese ventilación suficiente durante el manejo y trasiego del producto.

PRECAUCIONES.

Usar gafas y guantes, al menos mientras se maneja el producto puro.

MODO DE EMPLEO.

La dosis recomendada de uso es de ½ litro de EUROFUNG por cada cubeta de pintura lisa de 20 Kg, de pintura rugosa de 25 kg. ó de 20 litros de agua para aplicaciones directas sobre superficies, con un rendimiento aproximado, en este caso, de unos 10 m²/L.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- R23/24/25: Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
- R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
- R40: Posibilidad de efectos irreversibles.
- R41: Riesgo de lesiones oculares graves.
- R43: Posibilidad de sensibilización por inhalación.
- S22: No respirar el polvo.
- S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- S36: Úsese indumentaria protectora adecuada.
- S37/39: Úsese guantes y protección para ojos y cara.
- S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

EUROFUNG

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.