

## EUROSANEX

### DESCRIPCIÓN:

Producto para aplicación directa sobre yeso, cemento, hormigón, ladrillo, mortero de cal, y en general, los materiales más frecuentes de la construcción, o también, adicionable a pinturas plásticas, templetes y demás productos al agua, estando especialmente estudiado para combatir la formación y desarrollo de hongos sobre los paramentos y superficies revestidas con pinturas, que estén recién saneadas, o en las que no haya existido afección por humedades, pero se requiera prevención. Es especialmente útil, en aquellos lugares donde exista humedad de condensación y elevada temperatura, circunstancias que favorecen, en gran medida, la formación de colonias de hongos.

### PROPIEDADES FÍSICAS

- Alto poder fungicida.
- Excelente penetración en los sustratos más frecuentes en el campo de la construcción.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Diluyente

Agua

#### Materia fija en peso U.N.E. 48087

0.3 %

#### Densidad U.N.E. 48098

1 kg./l

#### Poder de cubrición

0%

#### Rendimiento teórico

De 11 a 13 m<sup>2</sup>/litro en aplicación directa.

En adición a pinturas, 1.052 litros/40 kg. de pintura al agua.

#### Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727

M1

#### Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 20 mi. Total: < 24 horas.

#### Color U.N.E. 48103

Verde transparente



### PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 1, 5, y 25 litros.
- Aspecto: El producto es líquido.

### APLICACIONES

- En exteriores e interiores: Sobre todo tipo de paramentos, como tratamientos y prevención contra el desarrollo de hongos en zonas propensas a ello.

### ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha.  
La limpieza de equipos se realizará con agua.

### ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

### PRECAUCIONES.

EUROSANEX es un producto irritante para la piel y puede producir, lesiones oculares graves. Evitar verter restos del producto al desagüe.

En casos de salpicaduras a la ropa, calzado, etc..., quitarse la prenda con la mayor rapidez, y lavarse, inmediatamente, con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavar, inmediatamente, con abundante agua y consultar, cuanto antes, a un médico.

## EUROSANEX

### MODO DE EMPLEO.

- **Tratamiento del soporte.**

Cuando el soporte esté afectado de zonas enmohecidas, lo primero por hacer es, eliminarlas. Para esto, será conveniente lavar las manchas con lejía para, a continuación, dar una o dos manos de EUROSANEX, según requiera el paramento. Con este procedimiento, saneamos el paramento y lo vacunamos contra futuras afecciones de humedades.

- **Aplicación del producto:**

**Aplicación como producto único:** se aplicará directamente sobre el paramento afectado, al uso, o como producto en dilución, pudiendo llegar a una proporción diluída en 1:4.

Para asegurar una impregnación, homogénea y profunda, se aconseja tratar 2 ó 3 veces las superficies, dejando secar, como mínimo, entre capa y capa, 20 minutos, aunque esto, siempre dependerá de las condiciones climatológicas que se den durante la aplicación.

**Aplicación como producto incorporado a la pintura:** Se podrá utilizar, incorporado a la pintura con la que se vaya a revestir el paramento, siempre que ésta sea, pintura al agua. La incorporación de EUROSANEX se hará en una proporción 1:40.

### INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- R-34: Causa quemaduras.
- R-43: Produce sensibilización por contacto.
- S-26: En caso de contacto con los ojos, lavar y enjuagar inmediatamente con agua abundante y consultar al médico.
- S-28: En caso de contacto corporal lavar inmediatamente con agua abundante.
- S-36/37/38: Utilizar ropa de protección, guantes, gafas y protector facial.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.