QUITAPINTURAS EUROTEX

DESCRIPCIÓN:

Producto decapante de acción rápida y enérgica, de uso general en distintos tipos de recubrimientos.
Actúa eficazmente en la eliminación de capas de pintura o barniz sobre cualquier superficie.
Debe aplicarse con brocha o pincel una película suficiente, dejándolo actuar el tiempo necesario el cual dependerá de la naturaleza de la pintura o barniz que se desee remover.
La pintura decapada se extraerá con una rasqueta, y se lavará finalmente con disolvente toda la superficie, procurando eliminar cualquier resto de producto.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Alto poder decapante.
- Baja velocidad de evaporación.
- Fácilmente extensible.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto (visual)
Transparente

Densidad a 20ºC
1.16±0.02 gr/cm^3

PRESENTACIÓN

Envasado: se presenta en envase metálico de 100, 200, 25, 5L. y 700 c.c.
Aspecto: el producto es fluido con cierta tixotropía.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

R-11: Fácilmente inflamable.
R-40: Posibilidad de efectos irreversibles.
R20/22:Nocivo por inhalación y por ingestión.
R-23/25: Tóxico por inhalación y por ingestión.
S-2:Manténgase fuera del alcance de los niños.
S-20/21: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
S-23: No respirar los vapores ni aerosoles.
S-51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

CONTIENE: CLORURO DE METILENO, METANOL.

Industrias Químicas eurotex S.L. Telf. 955 741 592 (16 líneas) Telf. Pedidos: 902 404 440 Fax: 955 741 608
P.I. Santa Isabel s/n 41.520 El Viso del Alcor. Sevilla. España. www.eurotex.es