

## **EFEECTO MULTIMATIZ**

### **DESCRIPCIÓN:**

Pintura para decoración de interiores, de efecto multimatiz con motivos finamente coloreados. De gran simplicidad de aplicación, el sistema viene listo al uso y permite obtener una decoración de estética contemporánea con la sola ayuda de una brocha.

### **PROPIEDADES FÍSICAS**

- Fácilmente aplicable.
- Buena dureza.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

#### **Dilución**

Listo al uso. No agitar.

#### **Aspecto:**

Mate

#### **Rendimiento teórico a 125 micras húmedas**

8 m<sup>2</sup>/L

#### **Tiempos de secado U.N.E. 48086**

24 h

#### **Intervalo de repintado U.N.E. 48086**

Min. 24-36 horas

#### **Temperatura de aplicación**

Entre + 5° C y + 30° C

#### **Color U.N.E. 48103**

Colores de la carta

#### **Herramientas:**

Rodillo (fondo) y Paletina de fibra



### **PRESENTACIÓN**

- Envasado: Se presenta en envases de 2,5 l.

### **APLICACIONES**

- Al Interior.
- Aplicable sobre cemento, yeso, perlita, ladrillo y todos los materiales minerales que se emplean habitualmente en construcción.

### **ÚTILES PARA APLICACIÓN**

La aplicación se puede realizar con paletina de fibra.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

### **ALMACENAMIENTO.**

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

### **PRECAUCIONES.**

No aplicar a temperatura ambiente o del sustrato por debajo de 5 °C ni por encima de 40°C

No agitar ni batir nunca el EFECTO MULTIMATIZ para no estropear las partículas de color.

### **MODO DE EMPLEO.**

#### **Aplicación del producto.**

1 – Imprimación de la superficie: Sobre ésta, limpia, sana y seca, se aplica a rodillo una mano de IRIPLAST MATE EXTERIOR-INTERIOR. Antes de proceder con el acabado, dejar secar 12 horas mínimo.

2 – Acabado: Utilizar siempre el mismo lote de fabricación en una misma obra. Si el producto tiene algún líquido en la parte superior, remover muy suavemente. El producto se deposita sobre la superficie, con una paletina sintética, con movimientos semi-circulares sucesivos. Después de unos minutos, se aconseja volver

Industrias Químicas eurotex S.L. Tel. 955 741 592 (16 líneas) Tel. Pedidos: 902 404 440 Fax: 955 741 608  
P.I. Santa Isabel s/n 41.520 El Viso del Alcor. Sevilla. España. [www.eurotex.es](http://www.eurotex.es)

## **EFEECTO MULTIMATIZ**

a peinar la decoración con la brocha para aumentar los contrastes de color , sin insistir en exceso en una misma zona, para no difuminar el efecto. El acabado y color final se aprecian cuando el producto está completamente seco.

3 – Barniz: Opcionalmente, para reforzar la lavabilidad se puede aplicar BARNIZ ACRÍLICO EUROTEX, diluyéndolo con agua hasta alcanzar el grado de brillo deseado en la aplicación.

## **INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.**

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.