

## EFECTO RÚSTICO

### DESCRIPCIÓN:

Pintura para decoración de interiores, de efecto rústico. Fácil y rápido de aplicar, se puede utilizar sobre superficies lisas o rugosas disimulando los pequeños defectos de la pared.

### PROPIEDADES FÍSICAS

- Fácilmente aplicable.
- Buena dureza.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Dilución

Listo al uso.

#### Aspecto:

Mate

#### Densidad U.N.E. 48098

1,4 kg/dm<sup>3</sup>

#### Rendimiento teórico a 500 micras húmedas

1,4 m<sup>2</sup>/kg

#### Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 6-24 h

#### Intervalo de repintado U.N.E. 48086

Min. 24-36 horas

#### Temperatura de aplicación

Entre + 5° C y + 40° C

#### Color U.N.E. 48103

Blanco

#### Herramientas:

Llana de Plástico y Gasa de algodón (cera)



### PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 20 Kg.

### APLICACIONES

- Al Interior.
- Aplicable sobre cemento, yeso, perlita, ladrillo y todos los materiales minerales que se emplean habitualmente en construcción

### ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar con llana de plástico.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar el revestimiento y con disolvente de limpieza después de secar.

### ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

### PRECAUCIONES.

No aplicar a temperatura ambiente o del sustrato por debajo de 5 °C ni por encima de 40°C

Vigilar la aplicación en zonas de fuerte viento lateral, al ser un producto de aplicación en capa gruesa.

## **EFECTO RÚSTICO**

### **MODO DE EMPLEO.**

#### **Aplicación del producto.**

- 1 – Imprimación de la superficie: Sobre ésta, limpia, sana y seca, se aplica a rodillo una mano de FONDO ESPECIAL AD GRANO MEDIO diluido al 20-30 %.
- 2 – Pasta: Se aplica la pasta con una llana de plástico, dejando una capa generosa e imperfecta, marcando trazos irregulares con relieve. Dejar secar, al menos, 24 horas.
- 3 – Coloración: Se colorea la Cera al agua con el TONER elegido, siguiendo las proporciones indicadas en los catálogos. A continuación, se mezcla el producto hasta obtener un color homogéneo.
- 4 – Acabado: Se aplica la CERA EFECTO RUSTICO, con una esponja natural o vegetal, frotando la superficie y extendiendo así el color, creando matices y contrastes sin esfuerzos.

### **INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.**

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.  
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.