

FICHA TECNICA Edición: Enero 2002 Página 1 de 2

#### **EUROFIJADOR**

## DESCRIPCIÓN:

Producto empleado como imprimación o acabado para todo tipo de superficies empleadas en la construcción, basado en un polímero acrílico de dispersión acuosa de partícula muy fina.

### **PROPIEDADES FÍSICAS**

La muy pequeña talla de partículas del EUROFIJADOR le confieren propiedades notables en términos de penetración y adhesión. Estas cualidades le permiten ser utilizado en condiciones muy diversas como imprimación de consolidación, de adhesión o como subcapa de revestimiento de suelos.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materia fija en peso

26.6%

Peso específico

1.01

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas.

Aprox. 200 gr./m/capa según soporte

Diluyente

Agua

Tiempo de secado

1 hora aproximadamente

Intervalo de repintado

12 horas

Aspecto

Líquido lechoso.

Color

Antes de aplicar: Blanquecino Después de secar: Incoloro.



# **APLICACIONES**

Para reforzar todo tipo de piedras absorbentes y superficies caleadas o harinosas.

Como capa de preparación para mejorar la adherencia de productos de acabado. Para uniformar la absorción sobre substratos irregulares.

# **UTILES PARA APLICACIÓN**

A brocha, rodillo, pistola aerográfica o pistola airless.

La limpieza de equipos se realizará con agua.

#### ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

### PRECAUCIONES.

No aplicar el producto si se preveen lluvias antes de 2 horas.

Si se aplica a pistola es recomendable el uso de mascarilla.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

## MODO DE EMPLEO.

Tratamiento del soporte.

<u>Para fijar fondos</u>, eliminar desconchados y partículas sueltas mediante rascado y cepillado.

<u>Como imprimación puente</u> sobre superficies poco porosas y <u>para realzado de brillo</u>, limpiar y desengrasar con agua y detergente, enjuagando y dejando secar.



FICHA TECNICA Edición: Enero 2002 Página 2 de 2

### **EUROFIJADOR**

# Aplicación del producto.

Remover para homogeneizar el producto.

A brocha, rodillo o pistolas, pudiéndose utilizar agua tanto para el lavado de equipos como para la dilución que corresponda según el uso requerido.

<u>Para fijar fondos</u>, diluir con agua en la proporción 1 parte de EUROFIJADOR y 4 partes de agua. La 2ª mano, en caso necesario, en la proporción 1:3.

Como imprimación puente, aplicar bien en forma suministro o diluir con agua en la proporción 1 parte de EUROFIJADOR 1 parte de agua.

Para realzado de brillo, aplicar en forma suministro.

# INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.