

AGUARRÁS ECOLÓGICO

DESCRIPCIÓN:

Disolvente, diluyente sintético, producto desaromatizado con un olor característico, libre en contenidos perjudiciales para la salud.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD 15°

ASTM D 4052-86
0.7657

INDICE DE BROMO

ASTM K 2710-89
2

COLOR SAYBOLT

ASTM K 156-89
+30

AGUA ppm

UOP 481 80
45

AROMATICOS % PESO

UOP 495 75
0.06

AZUFRE

ASTM D 5453
1.0

INFLAM. P/M

ASTM D 93
38

P.D.°C

ASTM D 86-82
155

5% **95%**

163 187

50% **P.F.°C**

169 196



USO RECOMENDADO

Posee una gran solubilidad con pinturas sintéticas formuladas con resinas alquídicas medias y largas en aceite, confiriendo a la aplicación una buena brochabilidad y gran extensibilidad.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Los envases llevan las correspondientes etiquetas que contienen las frases de riesgo y de seguridad conforme a la Ley de Preparados Peligrosos vigente, cuyas indicaciones deben ser observadas. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolvente y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.