

EUROTEX-SYSTEM BASE ESMALTE P BRILLANTE

DESCRIPCIÓN:

Es un esmalte sintético de primerísima calidad con una elevada dureza y flexibilidad, especialmente formulado para ser tintado, en máquina dosificadora de colores.

PROPIEDADES FÍSICAS

Gran rapidez de secado y nivelación.
Ideado para la protección y decoración en exteriores e interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materia fija en peso.

58 ± 1 %

Peso específico

1,08 ± 0'02 kg./l

Viscosidad

80 ± 4

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

8-10 m²/Kg.

Punto de inflamación.

>=21°C; <=55°C

Diluyente.

White Spirit o Aguarrás

Tiempo de secado.

Al tacto: 2 horas. Total: 5 horas.

Intervalo de pintado.

Mínimo 24 horas.

Aspecto.

Brillante

APLICACIONES

Como capa de acabado en la decoración y protección de superficies de madera y metálicas, tanto en interiores como en exteriores.

UTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, o pistola aerográfica, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con White Spirit o Aguarrás.



ALMACENAMIENTO

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES

Facilitar la ventilación durante la aplicación, evitando la inhalación prolongada de los vapores de disolventes y usando protección respiratoria al pintar en espacios cerrados o mal ventilados. No debemos aplicar a pleno sol ni cuando se prevean lluvias, ni en zonas de niebla cerrada.

MODO DE EMPLEO

Superficie Nueva:

- Tratamiento del soporte:
- Hierro y acero: Eliminar el óxido y desengrasar la superficie; proteger previamente con EUROPRIMER.
- Galvanizado, aluminio, zinc: Aplicar una mano fina de WASH-PRIMER.
- Madera: Imprimir con EURO-LACK SELLADORA y lijar previamente.

Aplicar a brocha (diluido con 5% de White Spirit o Aguarrás), rodillo (5% de dilución) o pistola aerográfica (15-20% de dilución).

Mantenimiento:

Si la superficie actual tiene buena adherencia, lijar suavemente antes de repintar. Si se trata de una superficie en mal estado, deberá eliminarse todo resto de pintura vieja, masillar los desperfectos e irregularidades y a continuación proceder como si fuera nueva.

EUROTEX-SYSTEM BASE ESMALTE P BRILLANTE

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Producto exento de plomo.
R10: Inflamable.

S23: No respirar los vapores y aerosoles.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.