Industrias CDR presenta:

la nueva fresadora copiadora modelo FC-300

Características generales

- Fresadora copiadora para la realización de ranuras, bocallaves, cajas, etc.; en los perfiles de aluminio y similares.
- Maquina de gran robustez y estabilidad, para garantizar una alta calidad en los fresados.
- Sencillez de utilización, siendo muy accesibles todos sus mandos y accesorios desde el puesto de trabajo.
- Equipada con dos copiadores y plantilla con dos zonas de trabajo, para el fresado de cajas y bocallaves en caras diferentes del mismo perfil, sin necesidad de modificar la regulación de los copiadores.
- Opcionalmente se pueden suministrar plantillas sin figuras, o con las figuras que necesite el cliente.
- Copiadores equipados con sistema de regulación milimétrica independiente, para poder fijar con precisión la posición de los fresados en los perfiles.
- Copiadores con tres posiciones, para fresas de Ø 5; Ø 6 y Ø 8.
- Eje porta fresas equipado con pinza y fresa de Ø 8.
- Accionamiento mediante mandos con sistema de manos ocupadas.
- Equipada con dos mordazas neumáticas horizontales, para la perfecta sujeción de los perfiles a fresar.
- Sistema de reglillas y topes en los dos ejes, para el fresado de cajas, sin necesidad de plantilla.
- Refrigeración de la fresa de corte mediante pulverizador neumático regulable, accionado automáticamente durante el ciclo de trabajo.
- Equipada con los sistemas, protecciones y señalizaciones necesarias para garantizar un trabajo seguro y cumplir íntegramente la normativa CE de seguridad en maquinas herramientas.

FC-300

- Equipada con pistola sopladora.
- Mueble pintado con pintura epoxi/poliéster y secado al horno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Motor:	0.75 Cv.
Conexión Eléctrica:	220V. Monof.
Conexión Neumática:	6 a 8 Kg./cm^2.
Velocidad eje porta fresas:	10.000 R.P.M.
Pinza:	Ø 8 mm.
Máx. Capacidad de fresolin:	Ø 8 x 100 mm.
Capacidad de fresado:	200 x 110 mm.
Desplazamiento vertical:	110 mm.
Nº de copiadores:	2
Dimensiones de plantilla:	2 Zonas de 200x100 mm.
Anchura máx. del perfil:	150 mm.
Medidas exteriores de la maquina:	640 x 570 x 1625 mm.
Medidas exteriores del embalaje:	730 x 730 x 1820 mm.
Peso Neto:	100 Kg.
Peso Bruto:	130 Kg.