ADITIVOS E IMPRIMACIONES

IMPLADUR

PRODUCTO

Imprimación endurecedora a base de resinas de poliuretano y en base disolvente para la fijación de soportes disgregables antes de la aplicación de Morteros Monocapa, Morteros Cola, Morteros de Nivelación, etc.

COMPOSICIÓN

Producto a base de resinas de poliuretano en base disolvente.

MODO DE EMPLEO

Aplicar, con rodillo o brocha, una capa de IMPLADUR sobre el soporte que se quiera fijar. Dejar secar 5 horas antes de la aplicación del Mortero.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar IMPLADUR sobre soportes de cartón yeso, ni sobre soportes sin absorción.
- No aplicar sobre soportes mojados, helados ni con tiempo muy caluroso.
- Evitar la formación de película por acumulación de producto.
- Al ser un producto inflamable y volátil, aplicar en lugares ventilados.
- La limpieza de los útiles se debe realizar con white spirit.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Color	Líquido transparente, ligeramente coloreado
Densidad	0,90 ± 0,05 g/cm³
Rendimiento	150 - 200 ml/m²

PRESENTACIÓN

Envases metálicos de 5 y 20 L.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado.

NOTA: Las instrucciones de forma de uso, se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso que desea darle.
La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.

REV. 01/07 - Esta versión anula todas las anteriores. Compruebe última versión en la página web.

grupopuma

Teléfono
de atención al cliente:
901 11 69 12

www.grupopuma.com