

balcón

ventana



Ancho máximo	Salida máxima	Tejidos aplicables	Manual	Motor
--------------	---------------	--------------------	--------	-------

4,50

1,60

Lona acrílica, Soltis*, Preconstraint*, Screen*, Sunworker*.



Automatismos: Interruptor fijo . Mando a distancia . Captor viento .
Captor luz . Captor lluvia

* Para tejidos plásticos consultar medidas

máxima calidad

- Utilización de las lonas más resistentes y de mayor duración del mercado.
- Acabados con Teflón y Scottgard, que le proporcionan impermeabilidad y propiedades fungicidas.
- Accesorios de aluminio termoinyectados según las normas UNE 38.001 y 38.002.
- Lacado según norma de calidad Qualicoat. Color inalterable con el paso del tiempo.
- Hilo Tenara, de color inalterable y mucho más resistente que el hilo tradicional.
- Tornillería de acero inoxidable en calidad A-4.
- Automatismos y motores marca Somfy, líder mundial en calidad de motorizaciones.



classic box



ESPACIOS PROTEGIDOS



Cuatro elementos básicos forman todo lo que conocemos.
Agua, Aire, Tierra y Fuego. Desde que nacemos,
vivimos y luchamos constantemente con ellos.



classic box

- Sistema de toldo cofre de brazos rectos con tensión.
- Especialmente diseñado para la protección solar de balcones y ventanas.
- Incorpora un sistema de recogida de la lona en una carcasa o cofre que protege y oculta el tejido para su conservación.
- Las reducidas dimensiones del cajón lo convierten en la solución ideal para que el toldo se integre de un modo elegante en la fachada.
- Tiene la posibilidad de dos presentaciones: abatimiento medio, cuando los brazos forman un ángulo de 90° con la pared, y abatimiento total, cuando los brazos bajan totalmente (180°).
- En este modelo los brazos incluyen un sistema que consigue que la lona quede siempre tensa, lo que lo protege contra golpes de viento y le confiere una mejor apariencia estética.