



Ancho máximo	Salida máxima	Tejidos aplicables	Manual	Motor
5.00	5.00	Lona acrílica, Soltis*, Preconstraint*, Screen*, Sunworker*.		<input checked="" type="radio"/>
Automatismos: Interruptor fijo . Mando a distancia . Captor viento . Captor luz . Captor lluvia				
* Para tejidos plásticos consultar medidas				

máxima calidad

- Utilización de las lonas más resistentes y de mayor duración del mercado.
- Acabados con Teflon y Scottgard, que le proporcionan impermeabilidad y propiedades fungicidas.
- Accesorios de aluminio termoinyectados según las normas UNE 38.001 y 38.002.
- Lacado según norma de calidad Qualicoat. Color inalterable con el paso del tiempo.
- Hilo Tenara, de color inalterable y mucho más resistente que el hilo tradicional.
- Tornillería de acero inoxidable en calidad A-4.
- Automatismos y motores marca Somfy, líder mundial en calidad de motorizaciones.



cover 5000



ESPACIOS PROTEGIDOS



Cuatro elementos básicos forman todo lo que conocemos.
 Agua, Aire, Tierra y Fuego. Desde ahí nacemos,
 vivimos y luchamos constantemente con ellos.



cover 5000

- Sistema de toldo plano accionado por pistones de gas.
- Está especialmente diseñado para cubrir estructuras acristaladas en dos planos, ya que sus guías pueden ir curvadas. También puede instalarse en posición horizontal o vertical sin curvas.
- El mecanismo de pistón a gas garantiza la tensión de la lona en cualquier posición del toldo.
- El cajón cerrado protege el tejido y el propio mecanismo del toldo de la suciedad y de las inclemencias climatológicas, prolongando así su vida útil.
- Este modelo siempre va motorizado.