Serie CB-2002 / 2002 T

Calefactores de baño de instalación mural.

Características:

Rodete tangencial muy silencioso.
Protección contra las salpicaduras de agua: adecuados para ser usados en baños
Toallero opcional (accesorio)

Modelo CB-2002 T con temporizador

Con temporización, funciona a máxima potencia. Una vez finalizada, funciona según la potencia previa establecida y regulado por el termostato.

0 009472 402060

Toallero AT 2002, como accesorio.
Dimensiones LxAxH (mm): 390x270x130

Mandos de control CB-2002: Selector de potencia y termostato automático.

Mandos de control CB-2002 T: Selector de potencia y temporizador.

Reja salida de aire orientada hacia abajo, para facilitar la circulación del aire caliente.

Características técnicas

Modelo	Tensión 50 Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida (A)	Posiciones selector potencia	Termostato automático	Luz piloto	Dispo-sitivo antihe-ladas	Protector térmico de seguridad	Protección contra salpicaduras de agua	Aislamiento Clase II	Cable clavija	Carcasa metálica	Tempo-rizador (de 1 a 60 min.)	Colgable	Dimensiones LxAxH (mm)
CB-2002	230	1000/1800	7,8	3	•	•	•	•	•	•	•	•		•	290x127x390
CB-2002 T	230	1000/1800	7,8	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	290x127x390