

**FICHA TECNICA**Edición : Febrero 2007  
Sustituye la de Febrero 2004**1. Producto: *DIP IMPER FACHADAS Y PAVIMENTOS*****Cód. 17 530 0000**

*Impermeabilizante en base acuosa para materiales porosos y secos de obra. Impermeabiliza materiales porosos no fisurados de fachadas y pavimentos (piedra, obra vista, revocos, etc.) en exteriores e interiores. No impide filtraciones de materiales grasos en los pavimentos.*

- \* **Muy buena resistencia a los álcalis.**
- \* **Fácil aplicación.**
- \* **Microporoso, deja respirar al soporte.**
- \* **Totalmente transparente, invisible.**
- \* **Anti-suciedad, convierte los materiales en autolavables.**
- \* **Protege los soportes contra el hielo.**

**2. Características Técnicas:**

- \* Naturaleza: Resinas de Siloxano en fase acuosa.
- \* Acabado: Mate, no modifica el color y el aspecto de los materiales.
- \* Color: Incoloro
- \* Rendimiento: 1,5 - 4 m<sup>2</sup>/lt. según la porosidad del soporte.
- \* Densidad: 1 kg/lt
- \* Extracto seco: 3% en peso.
- \* Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- \* Secado: 2 horas (puede retardarse en función de la temperatura, grado de humedad y circulación del aire).

**3. Preparación de las superficies:**

Las superficies deben estar perfectamente limpias y exentas de polvo, ya que el producto es totalmente transparente.

Los soportes deben ser porosos, adherentes y secos.

En las superficies pintadas, la pintura debe estar bien adherida. Si el pintado es reciente, estará completamente seco. Se recomienda hacer un ensayo previo.

Para más información, consultar con el Servicio Técnico de Valentine. **Teléfono 902 100 089**

## FICHA TECNICA

Producto : *DIP IMPER FACHADAS Y PAVIMENTOS*

Cód. 17 530 0000

### 4. Modo de empleo:

- \* Agitar hasta homogeneizar el contenido del envase.
- \* Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
- \* Aplicar a brocha, rodillo o pulverizador. Aplicar una sola mano de DIP INVISIBLE de abajo hacia arriba y en una sola pasada en pavimentos, hasta saturación del soporte (0,2 – 0,3 Lts/m<sup>2</sup>), sin dejar que el producto escurra a zonas ya tratadas.
- \* Limpiar bien los utensilios empleados con agua.

### 5. Envase y etiquetado:

**Formatos:** 1 lt - 5 lt – 25 lt.

**Precauciones:**

Producto no inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. No comer, beber o fumar durante su aplicación. Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. Consultar la ficha de seguridad del producto y las informaciones contenidas en el envase.

### 6. Estabilidad en almacén:

- \* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

### 7. Aplicaciones:

*El DIP INVISIBLE es una excelente impregnación que penetra profundamente en el soporte sin formar película en superficie y sin alterar el aspecto del material tratado.*

*Permite hidrofugar satisfactoriamente fachadas de mortero de cemento, piedra natural, pavimentos de terracota y material cerámico en general que no esté esmaltado, obra vista, y toda clase de materiales porosos a condición de que no estén fisurados.*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.