

FICHA TECNICAEdición : Enero 2007
Sustituye la de fecha : Abril 2003**1. Producto: FIJADOR UNIVERSAL INCOLORO****Cód. E4 137 0000**

Imprimación para la preparación de todo tipo de superficies de obra.

- * **Gran rapidez de secado.**
- * **Máximo poder de penetración y adherencia.**
- * **Alta dureza e impermeabilidad.**
- * **Insaponificable por la alcalinidad de los sustratos.**
- * **Máxima capacidad de fijación de sustratos envejecidos**
- * **Olor agradable : contiene disolventes desodorizados.**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Copolímeros acrílicos en solución
- * Acabado: Brillante
- * Color: Incoloro.
No teñir con tintes universales
- * Rendimiento: 6-8 m²/lt. según estado de la superficie
- * Densidad: 0,79 ± 0,02 kg/lt.
- * Volumen de sólidos: 7 ± 0,5%.
- * Secado: 1-2 horas.
- * Repintado: 6 horas.
- * COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Muy Alto >50,00%. Valor límite de la UE para este producto A/h: 750 g/L (2007) 750 g/L (2010) Este producto contiene como máximo 715 g/L en COV.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

Hormigón, mortero, fibrocemento, piedra artificial y natural: Limpiar, desengrasar y cepillar bien eliminando el salitre y las eflorescencias con solución ácido diluido (SALFUMAN), aclarar con abundante agua y dejar secar.
De presentarse muy escasa consistencia del sustrato a causa de una elevada carbonatación, aplicar chorro de agua a alta presión, para sanear la superficie.

3.2. Superficies pintadas:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia (en superficies lisas se puede comprobar tirando fuertemente de una cinta autoadhesiva recién pegada), cepillar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. En caso de mohos y algas, eliminarlos mediante lavado con lejía y cepillado, aclarando con abundante agua.
Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, reparar irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de una superficie nueva.
En caso de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD en sustitución de FIJADOR UNIVERSAL.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine. Teléfono 902 100 089.*

FICHA TECNICA

Producto: **FIJADOR UNIVERSAL INCOLORO**

Cód. E4 137 0000

4. Modo de empleo:

- * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * Producto listo al uso.
- * Aplicar a brocha, rodillo o pistola, hasta impregnación del sustrato.
- * Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE UNIVERSAL o SINTETICOS.

El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.

No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 15 lt.

Precauciones: Inflamable. Posibles efectos cancerígenos. Nocivo para los organismos acuático, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

- * En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Indicado para preparar superficies en trabajos de obra nueva y de restauración. Equilibra y reduce la absorción del sustrato y facilita la adherencia y cubrición del producto de acabado.

Muy adecuado para preparar superficies y especialmente fachadas en las que se requiera una buena impermeabilización.

Para fijar sustratos poco resistentes, mejorar la adherencia sobre superficies lustrosas o cuando no se quiera cambiar de color.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.