

**FICHA TECNICA**Edición: Mayo 2007  
Sustituye a la de fecha: Enero 2007**1. Producto: VALSTONE****Cód. A0 530 ....**

*Revestimiento de gran calidad, acabado mate ligeramente texturado, para la protección y decoración de fachadas.*

- \* Buena resistencia a los álcalis, luz solar y agentes atmosféricos.
- \* Buena cubrición y adherencia.
- \* Gran dureza.
- \* Transpirable.
- \* Evita la formación de moho.
- \* Secado rápido.
- \* Garantía 5 años.
- \* Anticarbonatación (\*)

**2. Características Técnicas:**

- \* Naturaleza: Acrílica estirenada.
- \* Acabado: Mate suave.
- \* Color: Blanco 0501, Bases P 00509 y TR 0505 para el Sistema MULTICOLOR.  
Colores REV-001, 002, 004, 005, 006, 007, 009, 010, 013, 014, 016, 017, 018 y 020.
- \* Rendimiento: 10-12 m<sup>2</sup>/lt. y mano en superficies lisas. **Garantía: rdto. total de 5-6 m<sup>2</sup>/lt**
- \* Densidad (kg/lt):

Blanco 0501	1,65±0,04	Base P 0509	1,65±0,03	Base TR 0505	1,47±0,03
-------------	-----------	-------------	-----------	--------------	-----------
- \* Volumen de sólidos: 44± 1%, para Blanco 0501.
- \* Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- \* Secado: 2-3 horas
- \* Repintado: 5-6 horas.
- \* COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Bajo 0,30-7,99% Valor límite de la UE para este producto A/c: 75 g/L (2007)  
Este producto contiene como máximo 50 g/L en COV.

**3. Preparación de las superficies:****3.1. Superficies nuevas:**

Hormigón, cemento, revoco, ladrillo, piedra, fibrocemento, etc., debe estar fraguado, seco, firme y exento de suciedad ó grasas.

En caso de eflorescencias ó salitre tratar con solución ácido diluido (SALFUMAN), aclarar con abundante agua y dejar secar.

En zonas de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD.

Aplicar una mano de FONDO FIJADOR al Agua diluido 1:6 ó FIJADOR UNIVERSAL en superficies poco consistentes y absorbentes ó muy alcalinas. FONDO FIJADOR al agua, diluido 1:6 en los casos de escasa porosidad.

**3.2. Superficies pintadas:**

Pintura vieja bien adherida, cepillar para eliminar partículas sueltas, limpiar y desengrasar. Sobre superficies satinadas lijar y aplicar previamente una mano fina de FONDO FIJADOR al agua diluido 1:6.

Si está en mal estado, es pintura al temple ó cal, limpiar la superficie mediante chorro de agua a alta presión o un cepillado a fondo, reparar fisuras ó desperfectos y aplicar una mano de FIJADOR UNIVERSAL.

En caso de mohos y algas, eliminarlos mediante lavado con lejía y cepillado. Aclarar con agua, dejar secar y seguir como en los casos precedentes.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

## FICHA TECNICA

**Producto:** *VALSTONE*

**Cód. A0 530....**

### 4. Modo de empleo:

- \* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- \* Aplicar de 2 a 3 manos, según estado del soporte y color. La primera diluida con un 10-15% de agua para obtener mejor impregnación, y las siguientes aplicadas tal cual.
- \* Aplicar a brocha o rodillo, de modo que se obtenga el espesor conveniente. El rendimiento teórico puede verse seriamente afectado por la rugosidad de la superficie.
- \* La temperatura debe estar entre 5 y 35°C, evitando las superficies excesivamente calentadas por el sol.
- \* Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos y secarlos a continuación.

El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.

No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

### 5. Envase y etiquetado:

**Formatos:** 15 lt.- 4 lt. Colores REV 15 lt.

**Precauciones:** Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

### 6. Estabilidad en almacén:

- \* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

### 7. Aplicaciones:

*Producto especialmente estudiado para la protección de fachadas en ambientes urbanos, rurales y marinos. Confiere un aspecto decorativo mate ligeramente texturado y de calidad en superficies exteriores. Ver carta de colores recomendados e información en pantalla del Sistema MULTICOLOR para una máxima solidez a la luz solar.*

**Garantía: 5 años. Ver texto en el envase.**

***(\*) Por su efecto barrera este revestimiento retarda la penetración del anhídrido carbónico, agua y demás contaminantes al interior del soporte y por tanto ejerce una función protectora frente a la carbonatación.***

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.