Valentine

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA Edición: Abril 2004

1.Producto: ***FAST ZIUR ECO*** **Cód. 00 221 . . . .**

Masilla al agua para la restauración de muebles y reparación de pequeños defectos en maderas.

* **Gran rapidez de secado.**
* **Sin disolventes, con extractos naturales de madera.**
* **Fácil aplicación.**
* **Gran poder de relleno. No merma ni agrieta.**
* **Lijado fácil.**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Dispersión plástica.
* Acabado: Mate.
* Color: Gama de 17 colores. Consultar carta de colores.
* Densidad: 1,50 ± 0,02 Kg/lt.
* Secado: a 20 ºC y 60% humedad relativa
* Fuera de polvo: 1 hora.
* Secado hasta lijado: 2-8 horas.
* Repintado: 24 horas.

3. Modo de empleo:

Aplicar el producto con espátula sobre la superficie dañada, esta debe estar limpia, seca y exenta de polvo. No aplicar sobre madera verde. Dejar secar (2-8 horas). El producto no merma durante el secado. Una vez seco, puede ser lijado, barnizado, encerado y coloreado. La dureza total se obtiene a las 24 horas después de su aplicación. Si el defecto es muy profundo aplicar varias capas dejando secar antes de dar otra capa.

Limpiar los útiles empleados con agua.

4. Conservación:

Conservar el producto en ambiente seco y fresco (10-20ºC. Estabilidad 18 meses.
Mantener el envase perfectamente cerrado para evitar evaporaciones.
Después de su utilización volver a cerrar el envase perfectamente.

5. Aplicaciones:

Producto especialmente desarrollado, para corregir los defectos producidos en la madera (astillados, agrietamiento, golpes, etc.), antes del barnizado.
De gran utilidad en la restauración de muebles, retablos, imágenes, marcos de puerta, ventanas, molduras, etc.
Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine.* **Teléfono 902 100 089.**

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.

DC-014-B