

**FICHA TECNICA**

Edición: Julio 2007

**1. Producto: *LASUR SUPER SATINADO*****Cód. 12 355 ....**

*Protector acuoso decorativo de la madera satinado. Penetra en la madera proporcionando una elevada durabilidad en exterior y un bajo olor.*

- \* **Alta durabilidad al exterior.**
- \* **Bajo olor.**
- \* **Diluable con agua.**
- \* **Secado rápido.**

**2. Características Técnicas:**

- \* Acabado: Satinado.
- \* Color: Incoloro\*\* (0000), Roble (0473), Caoba (0480), Iroko (0470), Castaño (0476), Palisandro (0471), Cedro (0472), Teka (0481), Ipe (0477), Nogal (0478), Ébano (0483)
- \* Rendimiento: 15 m<sup>2</sup>/lt. y mano, dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación.
- \* Densidad: 1,03 ± 0,02 kg/lt.
- \* Volumen de sólidos: 32 ± 1%
- \* Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- \* Fuera de polvo: de 1 a 3 horas.
- \* Repintado: entre 8 y 10 horas.
- \* COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Bajo (0.30-7.99%). Valor de la UE para el producto A/e: 150 g/L (2007), 130 g/L (2010). Contenido máximo en COV 100 g/L.

\*\* Incoloro para aplicaciones en interior.

**3. Preparación de las superficies:****3.1. Superficies nuevas:**

La madera debe estar seca, limpia, exenta de polvo, grasas y otros contaminantes. Lijar la madera en el sentido de las fibras, con lija de papel de grano medio, eliminar el polvo formado. Redondear las aristas vivas.

**3.2. Repintado:**

En el caso de maderas pintadas o con barniz deteriorado, lijar hasta eliminar por completo cualquier resto de pintura o barniz y proceder como para maderas nuevas. Cuando no existe degradación visible del protector anterior, lijar con lija de grano fino y eliminar el polvo.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

## FICHA TECNICA

**Producto:** LASUR SUPER SATINADO

**Cód. 12 355 ....**

### 4. Modo de empleo:

- \* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- \* Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
- \* Aplicar a brocha.
- \* Aplicar de dos a tres manos de Lasur Super Satinado.
- \* Una vez seca cada mano, lijar con una lija de grano fino antes de aplicar la siguiente mano.
- \* Agitar regularmente el producto en el envase con una espátula durante la aplicación para asegurar una mayor homogeneidad de color y brillo.
- \* Se recomienda efectuar un mantenimiento regular cada 12-24 meses, lijando ligeramente y aplicando una nueva mano.

El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.

No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

### 5. Envase y etiquetado:

**Formatos:** 4 lt.- 0,750 lt. -

### 6. Estabilidad en almacén:

- \* 2 años almacenado en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C.

### 7. Aplicaciones:

*Lasur Super Satinado es un protector de la madera con una elevada durabilidad en exterior y un bajo olor. De fácil aplicación y mantenimiento, presenta un excelente comportamiento en exteriores. Su tiempo de secado es más rápido si lo comparamos con los barnices tradicionales. Protege la madera contra las humedades y la intemperie, volviéndola más resistente y duradera. Disponible en veinte colores: diez tonos de madera natural y diez tonos decorativos.*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.