

FICHA TECNICAEdición : Enero 2007
Sustituye a la de fecha: Junio 2005**1. Producto: 4080 PLASDUR****Cód. A0 480 0501**

Recubrimiento mate formulado para la aplicación directa sobre superficies de cartón yeso.

- * Excelente cubrición.
- * Facilidad de aplicación.
- * Secado rápido, permite dar dos manos en 1 día.
- * Buena adherencia sobre cartón yeso, no precisa imprimación.
- * Cubre los parches de masilla de juntas.
- * Combustibilidad: Clase M-1 (Norma UNE 23727)

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Copolímeros vinílicos.
- * Acabado: Mate.
- * Color: Blanco.
- * Rendimiento: 10 m²/lt. por mano, variable según estado de la superficie.
- * Densidad: 1,39 ± 0,03 kg/lt.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Secado: 30 minutos.
- * Repintado: 4 horas.
- * COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Bajo 0,30-7,99%. Valor límite de la UE para este producto A/a: 75 g/L (2007) 30 g/L (2010) Este producto contiene como máximo 28 g/L en COV.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

Hacer un lijado general de las masillas en las juntas y zonas de fijación del cartón-yeso eliminando seguidamente el polvo producido. Las superficies deben estar secas y limpias.

El producto esta formulado para cubrir, en dos manos cruzadas, las diferentes tonalidades de yeso-cartón que podemos encontrar en el mercado.

3.2. Repintado:

Eliminar toda la pintura en mal estado y la suciedad. Comprobar que la pintura restante está bien adherida.

Proceder del mismo modo que para superficies nuevas.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: 4080 PLASDUR

Cód. A0 408 0501

4. Modo de empleo:

- * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * No diluir, producto listo al uso.
- * Aplicar a brocha, rodillo y pistola.
- * Se recomienda aplicar dos manos cruzadas, para conseguir uniformidad en la aplicación y una mejor cubrición en las masillas de las juntas.
- * Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos y secarlos a continuación.

El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.

No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 4 lt. - 15 lt.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Indicado especialmente para su aplicación sobre cartón-yeso, no precisa imprimación.

Permite cubrir las diferentes tonalidades del cartón-yeso dada su alta cubrición.

Cubre las masillas utilizadas en las juntas y fijaciones del cartón-yeso.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.