

FICHA TECNICAEdición: Abril 2007
Sustituye la de fecha: Enero 2007**1. Producto: VALPINTURA****Cód. D0 125***Esmalte brillante de calidad para la protección y decoración de superficies en exteriores e interiores.*

- * **Alta cubrición y excelente brochabilidad.**
- * **Gran brillo y dureza.**
- * **Flexible.**
- * **Alta resistencia en exteriores.**
- * **Resistente al amarilleamiento (Blanco 0501).**
- * **Amplia gama de colores.**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Sintético-alquídica.
- * Acabado: Brillante (>85% en ángulo de 60-60°).
- * Color: Carta de colores VALPINTURA.
Bases para teñir con el sistema MULTICOLOR.
- * Rendimiento: 12-14 m²/lt. y mano según estado de la superficie.
- * Viscosidad: 80-90 seg. Copa Iso 6 a 25°C
- * Volumen de sólidos: 49±1 % para blanco 0501.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Fuera de polvo: 1 hora.
- * Secado: 4-6 horas.
- * Repintado: 24 horas.
- * COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Alto 25,00 – 50,00% Valor límite de la UE para el producto A/d: 400g/L (2007), Contenido máximo en COV 400 g/L.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

- * Hierro y acero, desengrasar, lijar o cepillar el óxido y aplicar 1-2 manos de VALFOS símil MINIO de Valentine.
- * Galvanizados y aluminio, desengrasar y dar una mano de VALTODO de Valentine.
- * Madera y aglomerados, unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTETICA o VALTODO. Lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar.
- * Yeso y masillas, sellar porosidad con FONDO FIJADOR AL AGUA (dilución 1 de Fondo por 5-6 de agua) de Valentine.

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva. Para la eliminación de pintura vieja usar quitapinturas VALDEC de Valentine.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: **VALPINTURA**

Cód. D0 125

4. Modo de empleo:

- * Las Bases MULTICOLOR permiten hacer los colores con exactitud y de forma repetitiva.
 - * Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.
 - * Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
 - * Aplicar a brocha o rodillo a espesores de 25-35 micras secas, por mano.
- Aconsejamos dos manos de producto para obtener un mejor acabado, aunque el número de ellas dependerá de la opacidad del color escogido (información en pantalla del equipo MULTICOLOR).
- * Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE PARA SINTETICOS o White Spirit, antes de que sequen.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 4 lt.- 0,750 lt. (bases y colores Carta).

Precauciones: Inflamable. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evítese el contacto con la piel. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Contiene bis(2-etilhexanoato) de cobalto, 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.

Para los colores 0200, 0421, 0450:

Contiene: Amarillo de sulfocromato de plomo, Rojo de cromato molibdato sulfato de plomo.

Inflamable. Peligro de efectos acumulativos. Posibles efectos cancerígenos. Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

UNICAMENTE PAR AUSO PROFESIONAL Evítese la exposición, recábense instrucciones especiales antes del uso (ej. Ficha de datos de seguridad). Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/ la cara. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar.

Contiene bis(2-etilhexanoato) de cobalto, 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.

6. Estabilidad en almacén:

- * En envase de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Maquinaria e instalaciones industriales, estructuras metálicas, maquinaria agrícola y de obras. En general, superficies de hierro o madera, tanto en interiores como en exteriores.

Señalizaciones estandarizadas de color para instalaciones industriales.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.