

FICHA TECNICAEdición: Abril 2003
Sustituye la 00153 de fecha: Enero 2002**1.Producto: VALREX****Cód.D0 153**

Esmalte brillante de primera calidad para la protección y decoración en exteriores e interiores.

- * **Gran rapidez de secado.**
- * **Máxima cubrición y nivelación.**
- * **Alto brillo y dureza.**
- * **Flexible.**
- * **Máxima resistencia en exteriores e interiores.**
- * **Alta estabilidad al amarilleamiento.**
- * **Acabado impecable.**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Sintético-alquídica.
- * Acabado: Brillante (Brillo de 85-95% en ángulo de 60-60°).
- * Color: Gama de colores de la Carta VALREX.
Bases para teñir con el sistema MULTICOLOR.
- * Rendimiento: 13-16 m²/lt. mano, según estado de la superficie.
- * Densidad: 1,220 ± 0,02 Kg/lt. para blanco (0501); 0,930 ± 0,01 Kg/lt. para negro (0531)
- * Viscosidad: 80-90 seg. Copa ISO 6 a 25°C
- * Volumen de sólidos: 41-43 % para el blanco D0 153 0501, 39-41% para el negro D0 153 0531.
- * Secado: a 20 °C y 60% humedad relativa
- * Fuera de polvo: 30 min.
- * Secado: 2-3 horas (Bases Y, R y RP: 3-4 horas).
- * Repintado: 24 horas.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

- * Hierro y acero, desengrasar, lijar o cepillar el óxido y aplicar 1-2 manos de VALFOS símil MINIO de Valentine.
- * Galvanizados y aluminio, desengrasar y dar una mano fina de WASH-PRIMER o VALTODO de Valentine.
- * Madera y aglomerados, recomendable aplicar FONDO CONSERVANTE de la madera. Unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTETICA o VALTODO de Valentine. Lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar.
- * Yeso y masillas, sellar porosidad con 1-2 manos de FONDO FIJADOR A AL AGUA (dilución 1 de Fondo por 5-6 de agua) de Valentine.

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades, desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva. Para la eliminación de pintura vieja usar quitapinturas VALDEC de Valentine.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

Producto: **VALREX**

Cód. D0 153

4. Modo de empleo:

- * Las Bases MULTICOLOR permiten hacer los colores con exactitud y de forma repetitiva.
 - * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
 - * Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
 - * Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 30-35 micras secas.
 - * Para aplicar a pistola aerográfica diluir con un 10-15% de DISOLVENTE PARA SINTETICOS de Valentine.
- Aconsejamos dos manos de producto para un mejor acabado, aunque el número de ellas dependerá de la opacidad del color escogido (información en pantalla del equipo MULTICOLOR).
- * Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE PARA SINTETICOS o White Spirit, antes de que sequen.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 4 lt. – 0,750 lt. – 0,500 lt. (bases). Resto de colores ver tarifa.

Precauciones: Inflamable. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evítese el contacto con la piel. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase, úsese únicamente en lugares bien ventilados. Contiene bis(2-etilhexanoato) de cobalto, 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.

Los colores 200, 250, 400, 450 y 480:

Contiene: Sulfato/Cromato/Molibdato de plomo. Sulfocromato de plomo.

Precauciones: Inflamable. Peligro de efectos acumulativos. Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Posibles efectos cancerígenos. Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

UNICAMENTE PARA USO PROFESIONAL. Evítese la exposición, recábense instrucciones especiales antes de su uso. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrela la etiqueta).

Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar. Contiene 2-butanona- oxima. Puede provocar una reacción alérgica.

6. Conservación:

- * Mantener los envases de origen bien cerrados, en sitio fresco, seco y alejado de fuentes de ignición.

7. Aplicaciones:

Es adecuado para pintar puertas, paredes, arrimaderos, muebles, etc.

Apto para la protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones industriales.

Especialmente recomendado para la protección de superficies de hierro situadas a la intemperie, por su extraordinaria resistencia en exteriores.

Ofrece máximas posibilidades en decoración gracias a su amplísima (casi ilimitada) Gama de colores.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.