

FICHA TECNICAEdición: Febrero 2007
Sustituye la de fecha: Enero 2006**1. Producto: VALACRYL BRILLANTE****Cód. A2 671**

Esmalte acuoso acrílico brillante de primera calidad para proteger y decorar superficies en exteriores e interiores.

- * **Fácil aplicación.**
- * **Buena brochabilidad y nivelación.**
- * **Facilidad de limpieza.**
- * **Buena retención de brillo.**
- * **Secado rápido.**
- * **No amarillea.**
- * **Buena cubrición.**
- * **Bajo olor**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Acrílica.
- * Acabado: Brillante.
- * Color: Blanco y Bases para teñir con el sistema MULTICOLOR.
- * Rendimiento: 12-15 m²/lt. y mano, sobre superficies lisas.
- * Densidad (kg/lt):

Base Blanca P	1,190 ± 0,02
Base Transparente TR	1,011 ± 0,02
Blanco 0501	1,190 ± 0,02
- * Volumen de sólidos: 43±1%, para 0501.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Secado: 30 min. - 1 hora.
- * Repintado: 6 horas.
- * COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Medio 8,00- 24,99% Valor límite de la UE para el producto A/b: 150 g/L (2007). Contenido máximo en COV 113 g/L.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

- * Materiales de construcción fraguados y secos con FONDO FIJADOR de Valentine para obtener un mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitre tratar con solución de ácido diluido (SALFUMAN) (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. En zonas de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD de Valentine.
- * Superficies de hierro y acero: proteger previamente con VALFOS símil MINIO de Valentine.
- * Galvanizados y aluminio: aplicar una mano fina de VALTODO de Valentine.
- * Madera y aglomerados, Unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTETICA o VALTODO. Lijar suavemente y eliminar el polvo.
- * Yeso y masillas, sellar porosidad con FONDO FIJADOR.
- * Sobre yeso proyectado y cartón-yeso aplicar una mano de AQUACLASSIC PRIMER

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado o es pintura al temple, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine. Teléfono 902 100 089.*

FICHA TECNICA

Producto: **VALACRYL BRILLANTE**

Cód. A2 671

4. Modo de empleo:

- * Las Bases MULTICOLOR permiten hacer los colores con exactitud y de forma repetitiva.
- * Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * Se recomienda diluir la primera mano con un 10% de agua y las sucesivas manos con un 5%.
- * Aplicar a brocha, rodillo de pelo corto o pistola a temperatura superior a 5°C, para aplicación a pistola diluir entre un 10-15% con agua.
- * Aconsejamos dos o tres manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- * Dejar pasar un mínimo de 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas.
(Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).
- * Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos, y secarlos a continuación.

El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.

No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 4 lt. - 0,750 lt

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados y al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Muy apropiado para la protección y decoración de paredes, techos, puertas, ventanas, barandas, rejas etc tanto en exteriores como en interiores. Se aconseja lijar suavemente en el repintado de esmaltes para conseguir una mejor prestación del producto.

Ofrece máximas posibilidades en decoración gracias a su amplia gama de colores.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.