

FICHA TECNICAEdición: Enero 2007
Sustituye la de fecha: Enero 2004**1. Producto: *FACIL PLUS*****Cód. A0 194**

Pintura Plástica Mate de calidad para proteger y decorar superficies en interiores. Para su aplicación en exteriores sólo es recomendable en blanco y colores formulados con la base M con colorantes sólidos a la luz.

- * **Alta cubrición y amplia gama de colores.**
- * **Gran adherencia.**
- * **Secado rápido.**
- * **Evita la formación de moho.**
- * **Lavabilidad: Buena (prueba Gardner).**
- * **Combustibilidad: Clase M-1 (Norma UNE 23.727).**
- * **Olor agradable.**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Copolímero acrílico.
- * Acabado: Mate.
- * Color: Bases para teñir con el sistema MULTICOLOR.
Blanco. Se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine (máx. 5%).
- * Rendimiento: 10-14 m²/lt. y mano, sobre superficies lisas.
- * Densidad (kg/lt.):

Base Blanca M	1,51 ± 0,04	Base Blanca D	1,50 ± 0,04
Base Blanca ED	1,48 ± 0,04	Base Transparente TR	1,46 ± 0,04
Blanco 0501	1,57 ± 0,04		
- * Volumen de sólidos: 38 ± 1%.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Secado: 1-2 horas.
- * Repintado: 5-6 horas.
- * COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Bajo 0,30-7,99% Valor límite de la UE para este producto A/a: 75g/L (2007)
Este producto contiene como máximo 50 g/L en COV.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

- * Materiales de construcción fraguados y secos, puede aplicarse directamente, o bien uniformar con FONDO FIJADOR de Valentine diluido 1:6, el cual mejora la adherencia y el acabado. En caso de eflorescencias o salitre tratar con solución ácido diluido (SALFUMAN) (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. En zonas de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD de Valentine. Las manchas de moho deben ser limpiadas con lejía.
- * Superficies de hierro y acero, proteger previamente con VALFOS Símil MINIO de Valentine.
- * Galvanizados y aluminio, aplicar una mano fina de WASH-PRIMER o VALTODO de Valentine.
- * Madera y aglomerados, recomendable aplicar FONDO CONSERVANTE de la Madera. Unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTETICA o VALTODO de Valentine. Lijar suavemente y eliminar el polvo.
- * Yeso y masillas, sellar porosidad con FONDO FIJADOR diluido 1:6.

3.2. Repintado:

Pintura vieja bien adherida, limpiar y desengrasar, lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, es pintura al temple o cal, eliminarla por completo y proceder como en superficie nueva. Aplicando FONDO FIJADOR diluido 1:6 se puede evitar lijar, en unos casos, o eliminar pinturas poco consistentes, en otros.
Otras superficies consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: *FACIL PLUS*

Cód. A0 194

4. Modo de empleo:

- * Las Bases MULTICOLOR permiten hacer los colores con exactitud y de forma repetitiva.
 - * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
 - * Producto listo al uso. No se recomienda diluir; si fuera necesario, con agua, sin superar el 10% de agua y exclusivamente para la primera mano.
 - * Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 25-30 micras secas por mano y a temperaturas entre 5 y 35°C.
 - * Para aplicar a pistola aerográfica diluir con un 15-20% de agua.
 - * Aconsejamos dos manos de producto para un mejor acabado.
 - * Dejar pasar un mínimo de 15 días desde la aplicación del producto antes de lavar las superficies pintadas. (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).

 - * Limpiar las manchas y útiles empleados con agua inmediatamente después de utilizarlos.
- El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.
- No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 15 lt. - 4 lt.- 0,750 lt. (bases) 15 lt. – 4 lt. (blanco)

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Muy apropiado para la decoración interior de todo tipo de superficies de la construcción, ya sean de yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo, etc.

En superficies al exterior sólo es recomendable en blanco y colores formulados con la base M con colorantes sólidos a la luz.

Ofrece máximas posibilidades en decoración gracias a su amplísima (casi ilimitada) gama de colores.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe pero sin garantía sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.