

**FICHA TÉCNICA**Edición: Enero 2007  
Sustituye la de fecha: Septiembre 2003**1. Producto: *1 SOLA CAPA*****Cód. A0 130 ....**

*Pintura plástica mate de alta cubrición para la protección y decoración de superficies en interiores.*

- \* **Máxima cubrición, es monocapa.**
- \* **Evita la formación de moho.**
- \* **No gotea ni salpica.**
- \* **Gran duración.**
- \* **Gran adherencia.**
- \* **Sin olor y sin disolventes.**
- \* **Alta blancura (Blanco 0501).**

**2. Características Técnicas:**

- \* Naturaleza: Copolímero acrílico.
- \* Acabado: Mate.
- \* Color: Blanco 0501. (Se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine).  
Doce colores de última moda en alta decoración, ver carta.
- \* Rendimiento: 10-12 m<sup>2</sup>/lt. y mano sobre superficies lisas.
- \* Densidad: 1,48 ± 0,03 kg/lt. (Blanco)
- \* Volumen de sólidos: 41 ± 1%.
- \* Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- \* Secado: 1 hora
- \* Repintado: 5-6 horas.
- \* COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Bajo 0,30-7,99%. Valor límite de la UE para este producto A/a: 75 g/L (2007) 30 g/L (2010) Este producto contiene como máximo 10 g/L en COV.

**3. Preparación de las superficies:****3.1. Superficies nuevas:**

- \* Materiales de construcción fraguados y secos, se puede aplicar directamente o bien uniformar la absorción con FONDO FIJADOR AL AGUA de Valentine diluido 1:6 para obtener un mejor acabado. Tratar el salitre y eflorescencias con solución ácido diluido (SALFUMAN) (excepto yeso), aclarar con agua y dejar secar. En zonas de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD de Valentine. Las manchas de moho deben ser limpiadas con lejía.
- \* Superficies de hierro y acero, proteger previamente con VALFOS símil MINIO de Valentine.
- \* Galvanizados, aluminio y otros metales, aplicar una mano fina de VALTODO de Valentine.
- \* Superficies de madera, unificar su absorción con una mano previa de SELLADORA SINTETICA o VALTODO de Valentine, lijar y eliminar el polvo.

**3.2. Repintado:**

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado o es pintura al temple, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

## FICHA TÉCNICA

Producto: ***1 SOLA CAPA***

Cód. A0 130 ....

### 4. Modo de empleo:

- \* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- \* Producto listo al uso. No se recomienda diluir para aplicarlo a una sola mano. Esta especialmente formulado para ser aplicado sin necesidad de dilución y con una sola capa.
- \* Aplicar a brocha, rodillo, entre 5 y 35° C.
- \* En algunos casos, en función del sustrato, es necesaria una segunda mano para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- \* Dejar pasar un mínimo de 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas. (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray)
- \* Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos y secarlos a continuación.

El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.

No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

### 5. Envase y etiquetado:

**Formatos:** 4 Lts.

**Precauciones:** Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

### 6. Estabilidad en almacén:

Envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

### 7. Aplicaciones:

*Ideal para la protección y decoración de superficies de yeso y otros materiales de construcción en interiores, donde se requiera un acabado rápido con una sola mano. Facilita la aplicación por su elevado poder de cobertura.*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.