

Quilosa

Te lo hace fácil

Torna as coisas mais fáceis

ESPUMAS DE POLIURETANO

Eficacia y versatilidad
Eficácia e versatilidade





La espuma de poliuretano de expansión para relleno, fijación y sellado de Quilosa

A espuma de poliuretano de expansão para preenchimento, fixação e vedação da Quilosa

Quilosa presenta su gama de selladores a base de espuma de poliuretano de expansión para el **relleno** de juntas, grietas y huecos, que representan la más eficaz y versátil solución en el sector de los selladores.



A **Quilosa** apresenta a sua gama de vedantes à base de espuma de poliuretano de expansão para o **preenchimento** de fendas, fissuras, juntas e buracos, que representam a mais eficaz e versátil solução no sector dos vedantes.



La espuma de poliuretano permite también la **fijación** de múltiples elementos, como tejas, paneles, placas aislantes y ornamentos, gracias a su gran poder de fijación sobre todo tipo de superficies.

Su gran capacidad de aislamiento térmico, acústico y eléctrico*, la hace además adecuada para el **sellado** de conducciones, motores, marcos de puertas y ventanas e incluso para la insonorización de estancias.

* No se debe aplicar directamente sobre cables eléctricos.



A espuma de poliuretano permite também a **fixação** de múltiplos elementos, tais como telhas, painéis, placas isoladoras e ornamentos, graças ao seu grande poder de fixação sobre qualquer tipo de superfícies.

A sua grande capacidade de isolamento térmico, acústico e eléctrico*, torna-a, além disso, adequada para a **vedação** de conduções, motores, caixilhos de portas e janelas e até para a insonorização de estâncias.

* Não se deve aplicar directamente sobre os cabos eléctricos.



ORBAFOAM

ESEPUAMA

Uso general

ESPUMA

Uso geral

Para sellado, relleno y fijación. Propiedades aislantes térmicas, acústicas y eléctricas. Excepcional adherencia sobre todo tipo de materiales.

Relleno de juntas, grietas y agujeros. Fijación de paneles y placas aisladoras. Aislamiento de conducciones. Montaje de marcos de puertas y ventanas.

Para vedação, preenchimento e fixação. Propriedades isoladoras térmicas, acústicas e eléctricas. Excepcional aderência sobre qualquer tipo de materiais.

Preenchimento de fendas, fissuras, juntas e buracos. Fixação de painéis e placas isoladoras. Isolamento de conduções. Montagem de caixilhos de portas e janelas.

PRESENTACIÓN /

Aerosol 300 ml

Aerosol 750 ml

Bote Pistola 750 ml

APRESENTAÇÃO /

Aerosol 300 ml

Aerosol 750 ml

Lata Pistola 750 ml



ORBAFOAM

TEJAS

Gran capacidad de pegado

TELHAS

Grande capacidade de colagem

Apta sobre sustratos húmedos, mojados o secos. No necesita andajes químicos en las tejas salvo en techos muy inclinados. Absorbe posibles movimientos estructurales, evitando goteras, oxidación de los soportes, etc. Homologación Cidemco.

Fijación de todo tipo de tejas, planas, mixtas o árabes, sobre hormigón, madera, fibrocemento, etc.

Apta sobre substratos húmedos, molhados ou secos. Não precisa de fixações químicas nas telhas, salvo em tectos muito inclinados. Absorve possíveis movimentos estruturais, evitando infiltrações, oxidação dos suportes, etc. Homologação Cidemco.

Fixação de qualquer tipo de telhas, planas, mistas ou árabes, sobre betão, madeira, fibrocimento, etc.

PRESENTACIÓN /

Bote Pistola 750 ml

Lata Pistola 750 ml



ORBAFOAM

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Reduce el ruido

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Reduz o ruído

Indicada para cuando se necesite una especial insonorización. Reduce hasta 59 decibéis. Homologación IFT Rosenheim.

Sellado, relleno y fijación donde se necesite una especial insonorización. Aislamiento de ruidos de motores. Uso en aeropuertos, bares y todo tipo de zonas de ruido. Sistemas de refrigeración.

Indicada para quando for necessária uma especial insonorização. Reduz até 59 decibéis. Homologação IFT Rosenheim.

Vedação, preenchimento e fixação onde for necessário uma especial insonorização. Isolamento de ruídos de motores. Uso em aeroportos, bares e todos os tipos de zonas de ruído. Sistemas de refrigeração.

PRESENTACIÓN / APRESENTAÇÃO

Aerosol 750 ml



ORBAFOAM

MULTIPOSICIÓN

Aplicación 360º

MULTIPOSIÇÕES

Aplicação 360º

Para sellado, relleno y fijación. Propiedades aislantes térmicas, acústicas y eléctricas. Se puede aplicar con el envase en cualquier posición. Excepcional adherencia sobre todo tipo de materiales.

Relleno de juntas, grietas y agujeros. Fijación de paneles y placas aisladoras. Aislamiento de conducciones. Montaje de marcos de puertas y ventanas.

Para vedação, preenchimento e fixação. Propriedades isoladoras térmicas, acústicas e eléctricas. Pode ser aplicado com a embalagem em qualquer posição. Excepcional aderência sobre qualquer tipo de materiais.

Preenchimento de fendas, fissuras, juntas e buracos. Fixação de painéis e placas isoladoras. Isolamento de conduções. Montagem de caixilhos de portas e janelas.

PRESENTACIÓN / APRESENTAÇÃO

Aerosol 500 ml



ORBAFOAM

ALTO RENDIMIENTO Mismo envase, más rendimiento



ALTO RENDIMENTO Mesma embalagem, maior rendimento

Para sellado, relleno y fijación. Propiedades aislantes térmicas, acústicas y eléctricas. Expande hasta 65 litros. 30% más de rendimiento. Excepcional adhesión sobre todo tipo de materiales.

Montaje de marcos de puertas y ventanas. Relleno de juntas, grietas y agujeros. Fijación de paneles y placas aislantes. Protecciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado.

Para vedação, preenchimento e fixação. Propriedades isoladoras térmicas, acústicas e eléctricas. Expande até 65 litros. 30% mais de rendimento. Excepcional aderência sobre qualquer tipo de materiais.

Montagem de caixilhos de portas e janelas. Preenchimento de fendas, fissuras, juntas e buracos. Fixação de painéis e placas isoladoras. Proteções de sistemas de aquecimento e ar condicionado.

PRESENTACIÓN / APRESENTAÇÃO
Bote Pistola 750 ml Lata Pistola 750 ml

ORBAFOAM

FIRE-STOP Resistente al fuego



FIRE-STOP

Resistente ao fogo

Resistente al fuego. Para sellado, relleno y fijación. Propiedades aislantes térmicas, acústicas y eléctricas. En contacto con la llama, de acuerdo con la UNE 23.802-79 se han conseguido duraciones de hasta 2 horas en juntas de ladrillo. De acuerdo con la BS 476 Parte 20, se consiguieron duraciones de hasta 4 horas en juntas de muro de hormigón. Certificada en laboratorio oficial.

Relleno de juntas, grietas y agujeros donde se precise resistencia al fuego. Aislamiento de conducciones. Montaje de marcos de puertas y ventanas.

Resistente ao fogo. Para vedação, preenchimento e fixação. Propriedades isoladoras térmicas, acústicas e eléctricas. Em contacto com a chama, de acordo com a UNE 23.802-79, conseguiram-se durações até de 2 horas em juntas de tijolo. De acordo com a BS 476 Parte 20, conseguiram-se durações até de 4 horas em juntas de muro de betão. Certificada em laboratório oficial.

Preenchimento de fendas, fissuras, juntas e buracos onde for necessário resistência ao fogo. Isolamento de conduções. Montagem de caixilhos de portas e janelas.

PRESENTACIÓN / APRESENTAÇÃO
Bote Pistola 700 ml Lata Pistola 700 ml

ORBAFOAM

APLICACIÓN CONTROLADA Fácil de usar

APLICAÇÃO CONTROLADA Fácil de usar

Mínima expansión y fácil aplicación. Ideal para el bricolaje y trabajos de precisión. Sólo se aplica la cantidad deseada.

Espuma para sellar, rellenar o aislar. Rellenos de huecos para pasos de tuberías, cables, persianas, etc. Montaje de muros de ladrillo. Trabajos de precisión. Elaboración de maquetas. Trabajos de decoración y ornamentación.

Mínima expansão e fácil aplicação. Ideal para a bricolage e trabalhos de precisão. Só se aplica a quantidade desejada.

Espuma para vedar, preencher ou isolar. Preenchimentos de buracos para passagens de canos, fios, persianas, etc. Montagem de muros de tijolo. Trabalhos de precisão. Elaboração de maquetas. Trabalhos de decoração e ornamentação.

PRESENTACIÓN / APRESENTAÇÃO
Aerosol 500 ml

ORBAFOAM COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS



ORBAFOAM

LIMPIADOR LIMPADOR

Limpador de espuma de poliuretano para la limpieza de espuma fresca, sin endurecer.

Limpieza de cánulas aplicadoras de espuma, limpieza de botes de espuma que poseían restos de espuma seca, para que se puedan volver a utilizar y, en general, limpieza de herramientas o materiales manchados con espuma.

Limpador de espuma de poliuretano para a limpeza de espuma fresca, sem endurecer.

Limpeza de cânulas de aplicação de espuma, limpeza das valvulas das latas de espuma incabadas para que possam voltar a ser utilizadas e, em geral, limpeza de ferramentas ou materiais manchados com espuma.

PRESENTACIÓN / APRESENTAÇÃO
Aerosol 150 ml



ORBAFOAM

ELIMINADOR ELIMINADOR

Eliminador de espuma de poliuretano para la limpieza de restos de espuma seca, endurecida.

Limpieza de herramientas o materiales manchados con espuma.

Eliminador de espuma de poliuretano para a limpeza de restos de espuma seca, endurecida.

Limpeza de ferramentas ou materiais manchados com espuma.

PRESENTACIÓN / APRESENTAÇÃO
Aerosol 150 ml

TEJAS

Fixación sobre todo tipo de superficies sin necesidad de anclajes

TELHAS

Fixação sobre qualquer tipo de superfícies, não precisa de fixações



ALTO RENDIMIENTO

Expande hasta 65 litros

ALTO RENDIMENTO

Expande até 65 litros



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Reduce hasta 59 decibelios

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Reduz até 59 decibels



APLICACIÓN CONTROLADA

Mínima expansión y fácil aplicación

APLICAÇÃO CONTROLADA

Minima expansão e fácil de usar

UNA ESPUMA

PARA CADA NECESIDAD

UMA ESPUMA PARA CADA NECESSIDADE

FIRE STOP

Resistente al fuego

FIRE STOP

Resistente ao fogo



MULTIPOSICIÓN

Aplicable con el envase en cualquier posición

MULTIPOSIÇÕES

Pode ser aplicado com a embalagem em qualquer posição





www.quilosa.com



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.
Avda. San Pablo, 22 - 28820 Coslada (Madrid) Spain
Atención al Cliente: +34 902 02 18 02
Oficina Central: +34 902 02 19 91 - Fax: +34 916 733 330

Avda. Almirante Gago Coutinho, 132/134 Ed. 14
2710-418 Sintra - Portugal
Atenção ao Cliente: +351 707 22 18 02
Fax: +351 219 249 398

Teléfono
de Atención al Cliente
902 02 18 02