



SINTEX CA-95

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de cianoacrilato.

APLICACIONES:

SINTEX CA-95 es un adhesivo instantáneo de uso general para la unión de multitud de materiales: goma, plástico, metal y otras superficies no porosas.

PROPIEDADES:

Las uniones que se obtienen con este producto son invisibles y muy resistentes.

INDICACIONES DE USO:

- Las superficies a pegar deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.
- Eliminar óxidos y desmoldeantes de las superficies a pegar. Si es necesario, limpiar con alcohol o acetona.
- Aplicar el adhesivo en cordones finos en una de las superficies evitando el contacto con los dedos.
- Unir y presionar durante 5 – 15 segundos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Líquido incoloro transparente
Viscosidad:	Viscosímetro Brookfield RVT Aguja 1 a 20 rpm y 23°C 60 - 80 mPa.s
Resistencia de anipulación:	15 segundos
Resistencia total:	24 horas

ALMACENAMIENTO:

9 meses en su envase original cerrado.

Para prolongar su conservación, es aconsejable guardar en posición vertical en lugar fresco y seco a unos 5°C.

Antes de usar, esperar que alcance la temperatura ambiente.

PRESENTACION:

Frasco	20 gramos
Frasco	50 gramos

SEGURIDAD E HIGIENE:

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Pega la piel en segundos. En caso de producirse contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Para más información solicite Hoja de Seguridad del producto.

NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)