



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es



INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 2. Junio 2002

LITEPLAST MADERA

DESCRIPCIÓN:

Pasta reparadora al uso, de muy fácil aplicación, rápida y ligera, apta para interiores y exteriores.

APLICACIONES:

LITEPLAST, es una masilla preparada para reparar y rellenar grietas, agujeros, fisuras o nudos en todo tipo de piezas o tableros de madera.

PROPIEDADES:

LITEPLAST es un producto muy ligero, de secado rápido que no descuelga, no se agrieta ni merma al secar.

Puede ser utilizado en exteriores dada su buena resistencia al agua.

INDICACIONES DE USO:

Preparar las superficies eliminando antes el polvo y partículas sueltas. Humedecer ligeramente el sustrato a reparar.

Aplicar LITEPLAST con una espátula flexible. Presionar y alisar la superficie sumergiendo la espátula en agua para obtener un buen acabado final. Si fuera necesario lijar, hacerlo cuando el producto esté totalmente seco.

LITEPLAST puede ser pintado o barnizado transcurrida una hora de su aplicación.

En caso de que el producto esté demasiado seco, añadir agua y homogeneizar bien para dar la consistencia adecuada.

LIMPIEZA:

Los útiles de trabajo pueden ser limpiados con agua mientras el producto esté blando. Una vez seco, será necesario raspar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Pasta de color pino, roble o sapelly .
Viscosidad:	Consistencia tixotrópica.
Densidad:	(23°C) $0,42 \pm 0.01 \text{ gr/cm}^3$
Diluyente:	Agua.

ALMACENAMIENTO:

Se debe conservar el producto entre 5 y 30°C en sus envases de origen herméticamente cerrados.

Duración: 24 meses

PRESENTACION:

Tubo	150 ml.
Tarro	250 ml.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Producto inocuo. Según la legislación vigente no debe llevar ninguna indicación de riesgo o seguridad en su almacenamiento o manipulación.

Para más información solicite Hoja de Seguridad del producto.

NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)

INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 2. Junio 2002