Industrias Químicas Löwenberg, S.L.
Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es
www.quilosa.com

INFORMACIÓN TECNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1. Diciembre 1997

BRICOFIX
CEMENTO COLA

DESCRIPCION:

Bricofix Cemento Cola Gris es un producto apropiado para la colocación y fijación de cerámica decorativa, azulejos y baldosas en capa de 8 a 10 mm tanto en suelos como en paredes.

INDICACIONES DE USO:

Preparar previamente la superficie a licatar limpiándola de polvo y restos. La superficie debe estar perfectamente plana; en caso necesario, es recomendable dar una capa de Bricofix Pasta Niveladora para alisar las irregularidades del suelo.
En una cubeta mezclar 1 parte de agua por cada 3 de producto. Mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Dejar reposar 10 minutos y volver a mezclar antes de su utilización.
Aplicar la pasta con una llana dentada en paños pequeños y una capa de 8 mm. de espesor. Colocar las baldosas o azulejos ejerciendo una fuerte presión. Se pueden realizar correcciones de nivel o posición en un periodo de tiempo de 10 minutos.

No es aconsejable su utilización a temperaturas menores de 5ºC o superiores a 35ºC.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto:	Polvo de color gris
Tiempo de trabajo a 20ºC:	30 minutos
Rendimiento:	De 3 a 4 kg/m2
Tiempo de vida de la pasta:	Aprox. 1 hora

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar en lugares secos en sus envases cerrados

Duración: 12 meses en sus envases de origen herméticamente cerrados.

PRESENTACION:

Caja de 2 kg.
Caja de 5 kg.

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la legislación vigente, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

NOTA:
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)