Industrias Químicas Löwenberg, S.L.
Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es
www.quilosa.com

INFORMACIÓN TECNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1. Diciembre 1997

BRICOFIX

PASTA PARA JUNTAS

DESCRIPCION:

Masilla de acabado en base a una resina acrílica modificada en dispersión acuosa.

APLICACIONES:

BRICOFIX Pasta para Juntas es una masilla especialmente recomendada para rellenar de forma rápida y limpia embelleciendo y decorando todo tipo de juntas entre azulejos, mosaicos y baldosas tanto en solados como alicatados de baños y cocinas.

También puede utilizarse para la reparación de juntas en mal estado. Apto para aplicar en interiores y exteriores, mientras no se trate de superficies sometidas a humedad permanente.

PROPIEDADES:

Es una masilla preparada para el uso de secado rápido y fácil aplicación. Resistente al agua, de color blanco permanente y duradero.

INDICACIONES DE USO:

Antes de aplicar BRICOFIX Pasta para Juntas se debe:

- Asegurar que las superficies a pegar estén limpias, secas y desengrasadas.
- Homogeneizar el contenido del tubo mediante los dedos con vigoroso movimiento.
- Aplicar la masilla Bricofix directamente desde el tubo introduciendo la cánula en la junta y deslizándola asegurándose que la pasta penetre perfectamente.
- Transcurrido aproximadamente 15 minutos de la aplicación y una vez esté seca la pasta, eliminar los restos y limpiar la superficie con una bayeta húmeda o papel no impreso.
-

Rendimiento: 400 - 500 gr/m^2

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto:	Fluido tixotrópico de alta viscosidad
Color:	Blanco
Viscosidad:	Viscosímetro Brookfield RVT Aguja 7 a 20 rpm y 23ºC 185 $\pm$ 15 Pa.s
PH:	6,5 – 7,5
Tiempo de secado:	El tiempo de secado total es aproximadamente de 1 hora por mm. de profundidad.

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar a temperaturas entre 10 y 25ºC
- Proteger de las heladas.

Duración: 12 meses en sus envases de origen herméticamente cerrados.

PRESENTACION:

Tubos 200 ml. / 360 grs.

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la vigente legislación, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

Para más información solicite Hoja de Seguridad del producto.

NOTA:
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)