Industrias Químicas Löwenberg, S.L.
Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es
www.quilosa.com

INFORMACIÓN TECNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1. Diciembre 1997

BRICOFIX

REVESTIMIENTOS CERAMICOS

DESCRIPCION:

Adhesivo en base a una resina acrílica modificada en dispersión acuosa.

APLICACIONES:

BRICOFIX Revestimientos Cerámicos ha sido desarrollado para el pegado de todo tipo de revestimientos pétreos y cerámicos tales como azulejos, mosaicos, gres, mármol, etc., así como, de placas acústicas y aislantes sobre suelos y paredes de cemento, ladrillo, enlucidos, madera, etc.

PROPIEDADES:

Es un adhesivo listo para el uso con alto poder de adhesión y agarre inicial. Resistente al calor y a la humedad y no deslizante.

INDICACIONES DE USO:

Aplicar sobre sustratos bien compactados, lisos, aplomados, limpios y razonablemente secos con una espátula dentada (profundidad del diente: 3 – 4 mm.) de una forma uniforme. Extender el adhesivo y colocar las baldosas durante los 20 – 30 minutos que permanece fresco el adhesivo. No es necesario mojar las baldosas.

Rendimiento: 1 – 1, 5 Kg/m^2

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto:	Fluido tixotrópico de alta viscosidad
PH:	7
Viscosidad:	Viscosímetro Brookfield RVT Aguja 7 a 20 rpm 100,0 $\pm$ 5,0 Pa.s
Tiempo de trabajo:	20 – 30 minutos

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar a temperaturas entre 10 y 25ºC
- Proteger de las heladas.
- Tras prolongados almacenamientos remover antes de su empleo.

Duración: 12 meses en sus envases de origen herméticamente cerrados.

PRESENTACION:

Tarro	1 litro
Cubeta	5 litros

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la vigente legislación, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

Para más información solicite Hoja de Seguridad del producto.

NOTA:
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)