



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es



INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1. Junio 2007

BRICOFIX BARBACOA Y CHIMENEA

DESCRIPCIÓN:

Bricofix Barbacoa y Chimenea es un mortero refractario. Contiene una mezcla seca de cementos especiales, aditivos y áridos silíceos que se utilizan para el montaje y anclaje de ladrillos y losetas refractarias, bloques de hormigón macizos o huecos y terracota, sometidos a altas temperaturas (barbacoas, chimeneas, hornos de leña y estufas de uso doméstico).

También se puede usar en el montaje y rejuntado de trabajos de albañilería en contacto con aguas agresivas, sulfatadas o ácidas (PH mayor o igual que 4): industrias alimentarias, lácteas, queserías y canalizaciones de alcantarillados, saneamientos y residuos industriales.

Apto para uso interior y exterior.

Excelente resistencia térmica (hasta 1000 °C).

Resistente a aguas agresivas (PH mayor o igual que 4) y a ciclos de hielo/deshielo.

Endurecimiento rápido.

INDICACIONES DE USO:

- Limpiar bien las piezas a utilizar para garantizar una buena adherencia del mortero. Humedecer las piezas porosas.
- Verter en un recipiente 1 parte de agua por cada 7 de mortero.
- Mezclar hasta tener una pasta homogénea y sin grumos.
- Dejar reposar 2 minutos y volver a mezclar antes de usar.
- Aplicar sobre la superficie con una paleta de mano o llana en espesores regulares y continuos.
- Alisar las juntas antes del fraguado.

No es aconsejable su utilización a temperaturas menores de 5°C o superiores a 30°C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Polvo de color gris
Tiempo de reposo a 20°C:	2 minutos
Tiempo de vida de la pasta:	Aprox. 30 minutos
Tiempo de corrección:	Aprox. 20 minutos
Espesor de aplicación:	De 5 a 30 mm en aplicaciones regulares y de hasta 50 mm en puntos localizados
Inicio de fraguado:	Aprox. 4.5 horas
Tiempo de secado final	Aprox. 24 horas

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar en lugares secos en sus envases cerrados

Duración: 36 meses en sus envases de origen herméticamente cerrados.

PRESENTACION:

Caja de 1.5 kg.

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Usar guantes protectores.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)