Industrias Químicas Löwenberg, S.L.
Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es
www.quilosa.com

INFORMACIÓN TECNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1. Junio 2007

BRICOFIX

PISCINAS

DESCRIPCION:

Bricofix Piscinas es un mortero cola de altas prestaciones especialmente indicado para aplicaciones en inmersión: pegado de azulejos de piscinas, reparar juntas, grietas, anclaje de escaleras o sujeciones y reconstruir bordes y accesos de piscinas.

INDICACIONES DE USO:

Preparar previamente la superficie a reparar limpiándola de polvo y restos y comprobar la planeidad del soporte.

Verter en un recipiente 1 parte de agua por cada 3 de producto. Mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.

Dejar reposar 2 minutos y volver a mezclar antes de usar.

Aplicar sobre la superficie con una espátula o llana dentada en paños pequeños (máximo 2 m^2).

Colocar las baldosas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos. Comprobar periódicamente la pegajosidad de la pasta, levantando la baldosa previamente colocada.

No es aconsejable su utilización a temperaturas menores de 5ºC o superiores a 30ºC.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto:	Polvo de color blanco
Tiempo de trabajo a 20ºC:	30 minutos
Rendimiento:	4 kg/m^2
Tiempo de vida de la pasta:	Aprox. 3 horas

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar en lugares secos en sus envases cerrados

Duración: 3 años en sus envases de origen herméticamente cerrados.

PRESENTACION:

Caja de 1.5 kg

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un medico.

Usar guantes protectores.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

NOTA:
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)