Industrias Químicas Löwenberg, S.L.
Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es
www.quilosa.com

INFORMACIÓN TECNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 3. Noviembre 2002

BRICOFIX

PAPEL PINTADO

DESCRIPCION:

Adhesivo en base a derivados celulósicos.

APLICACIONES:

Especialmente indicado para la colocación de papeles pintados.

INDICACIONES DE USO:

Para la preparación de la cola, se vierte el polvo sobre el agua fría agitando continuamente mientras se incorpora todo el polvo. A continuación se deja reposar durante un mínimo de 15 minutos y se remueve de nuevo, quedando así el producto listo para su empleo.

La dosificación se realiza según la siguiente Tabla:

APLICACION	PROPORCION	VERTER UNA BOLSA EN:
Papeles fuertes	1:40	5 litros de agua
Papeles medianos	1:50	6 ¼ l. de agua
Papeles finos	1:60	7 ½ l. de agua
Preparación de paredes	1:70	8 ¾ l. de agua

El adhesivo así preparado se aplica con brocha o rodillo sobre el dorso del papel a pegar, dejando que se humecte perfectamente.

A continuación se coloca la banda de papel sobre la pared que ha de estar limpia, seca y perfectamente preparada.

Con ayuda de una esponja o cepillo, se procede a alisar la superficie eliminando las bolsas de aire mediante una suave presión desde el centro hacia los bordes del papel.

En las juntas se recomienda hacer presión con un rodillo de goma.

El adhesivo se halla protegido, en su composición, frente al enmohecimiento y putrefacción.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto:	Gránulos finos de color blanco
Viscosidad:	Viscosímetro Brookfield RVT Aguja 4 a 10 rpm Medida en solución al 2% en agua, a 23ºC 15.000 ± 5.000cps.
Disolución:	Transparente

ALMACENAMIENTO:

Duración: Al menos 3 años en sus envases de origen herméticamente cerrados.

PRESENTACION:

Caja 125 gramos

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la vigente legislación, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

Para más información solicite Hoja de Seguridad del producto.

NOTA:
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)