Industrias Químicas Löwenberg, S.L.
Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es
www.quilosa.com

INFORMACIÓN TECNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 2. Julio 2002

BRICOFIX

TAPAGRIETAS UNIVERSAL

DESCRIPCION:

Masilla reparadora en base a una resina acrílica modificada, en dispersión acuosa.

APLICACIONES:

BRICOFIX Tapagrietas Universal es una masilla apta para reparar grietas, agujeros y fisuras y nivelar irregularidades en todo tipo de superficies porosas, tales como madera, yeso, cemento, hormigón, etc.

PROPIEDADES:

Es una masilla lista para el uso, fácil de aplicar y extender tanto para interior como exterior, de secado rápido que permite ser lijada y pintada, tanto con pinturas en base agua como en base disolvente. Se puede aclarar y taladrar una vez seca.

INDICACIONES DE USO:

Antes de aplicar BRICOFIX Tapagrietas Universal se debe:

- Asegurar que las superficies a pegar estén limpias, secas y desengrasadas.
- Sanear las grietas eliminando las partículas sueltas.
- Homogeneizar el contenido del tubo mediante los dedos con vigoroso movimiento.
- Aplicar la masilla Bricofix directamente sobre la superficie a reparar, alisar con una espátula húmeda mientras el producto esté fresco. Una vez seco, lijar y después pintar.

Rendimiento: 450 - 550 gr/m^2

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto:	Fluido tixotrópico de alta viscosidad
Color:	Blanco
Viscosidad:	Viscosímetro Brookfield RVT Aguja 7 a 10 rpm y 23ºC 300 $\pm$ 20 Pa.s
PH:	6,5 – 7,5
Tiempo de secado:	El tiempo de secado total es aproximadamente de 1 hora por mm. de profundidad.

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar a temperaturas entre 10 y 25ºC
- Proteger de las heladas.

Duración: 12 meses en tubos y 36 meses en Envase Fácil en los envases de origen herméticamente cerrados.

PRESENTACION:

Tubos	200 ml.
Envase Fácil	280 ml.

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la legislación vigente, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

Para más información solicite Hoja de Seguridad del producto.

NOTA:
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)