

SECCION	CONDUCTORES MONOCAPA				CON CUBIERTA	
	TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CONDUCTOR				TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CONDUCTOR	
	70°C (PVC, Z1)		90°C (XLPE, Z)		70°C (ZZ)	
	Nº de conductores cargados		Nº de conductores cargados		Nº de conductores cargados	
	3 x	2 x	3 x	2 x	3 x	2 x
1,5	11,5	13	15	16	15	16,5
2,5	16	17,5	21	22	21	23
4	21	23	27	30	27	31
6	27	30	36	37	36	40
10	37	40	50	52	50	54
16	49	54	66	70	66	73
25	64	70	84	88	84	95
35	77	86	104	110	104	119
50	94	103	125	133	125	145
70	149	160	185	214	160	185
95	180	194	224	259	194	224
120	208	225	260	301	225	260
150	236	260	299	343	260	299
185	268	297	341	391	297	341
240	315	350	401	468	350	401
Temperatura ambiente 40°C Hasta 50 mm ² , método de instalación A1 según UNE 20460-5-523 Tabla A.52-1 bis A partir de 70 mm ² , método de instalación B1 según UNE 20460-5-523 Tabla A.52-1 bis				Temperatura ambiente 40°C Método de instalación C según UNE 20460-5-523 Tabla A.52-1 bis		