

carta de colores y acabados

XILO-LASUR



Protección, dureza y color natural

la nieve
P I N T U R A S

XILO-LASUR

Protección, dureza y color natural

La nueva generación de lasures al agua están diseñados para la protección integral de la madera y listos para su empleo inmediato.

Ofrecen entre otras, las siguientes características:

1. Aplicación sobre todo tipo de maderas.
2. Alta protección contra los insectos y hongos xilófagos (podridores de madera).
3. No son perjudiciales para el medio ambiente.
4. Son compatibles con la aplicación posterior de pinturas y barnices.
5. No afectan a las propiedades de la madera.
6. No dejan olores residuales.
7. Mantienen su acción protectora a lo largo del tiempo.
8. No son inflamables.
9. Secado rápido.
10. Limpieza general con agua.

De fácil aplicación y económico mantenimiento (según proceso de aplicación) los nuevos lasures de "Pinturas La Nieve" son indispensables para el acabado, decoración y protección de la madera.

Ámplia gama: 16 tonos transparentes de maderas nobles con colores llenos de vida.

Preparación de la Madera

La madera debe estar seca, con un grado de humedad inferior al 18-20%.

La superficie debe estar limpia de suciedades, polvo, grasas, etc. Lijar o pulir adecuadamente en el sentido de la fibra, procurando evitar posteriores lijados entre capas.

En superficies con distintas absorciones muy expuestas a la humedad o expuestas a la intemperie aplicar "LASUR FONDO" a pincel, baño o pistola.

Acabado

Sobre la superficie de la madera ya preparada, aplicar una capa intermedia en 2-3 manos, a pincel o pistola. Esperar 3 horas entre mano y mano. Aplicar las manos sobre las anteriores ya secas. El tono de los colores aumenta a cada nueva capa; si no se desea aumentar el tono, dar la nueva mano con "LASUR INCOLORO".

Mantenimiento

El mantenimiento del acabado es fácil y económico al no precisar lijados ni decapados; tan solo con limpiar la superficie de polvo y suciedad se puede aplicar la nueva capa de lasur. Esta capa se puede aplicar también sobre viejas capas de lasures en base disolvente.

Los ciclos periódicos de mantenimiento, dependen de la exposición, situación del soporte en la obra, especie y calidad de la madera, etc.

Procesos

Según tipos de maderas en exteriores:

	CONÍFERAS	FRONDOSAS
PROCESOS	PINO - ABETO - MELIS (taninos) CEDRO DE CANADÁ	ROBLE - CASTAÑO (taninos)
1 x FONDO 2 x LASUR NIEVE	×	
1 x FONDO 2 / 3 x LASUR NIEVE		×



Protege contra el sol desde el interior evitando el cuarteado.



Protege frente a todo tipo de agentes atmosféricos, como lluvia, bajas temperaturas, etc...



Fácil aplicación y limpieza gracias a su base al agua.

AL AGUA



PINO

ÉBANO

CASTAÑO

BLANCO TRÁFICO

NOGAL

GRIS AZULADO

TEKA

GRIS INTEMPERIE

ROBLE

ROJO

BRONCE

AMARILLO

CAOBA

VERDE

ACACIA

AZUL

El color obtenido siempre dependerá del tipo y color de la madera sobre la que se aplique.



carta de colores y acabados

XILO-LASUR

Protección, dureza y color natural

