

Puerta Giratoria – Besam UniTurn

Unidad de puerta giratoria automática Besam UniTurn de 4800 mm de diámetro de dos hojas sin eje central con sistema antipánico de escape incluido, fabricada y diseñada según Normativa ISO 9001, con perfilera acabada en aluminio, con unidad de control CDC conexional a través de un PC para envío de datos y chequeo de la puerta pudiendo realizar labores de diagnóstico y reconocimiento a distancia, cristalería laminar curva transparente de 4+4 mm en tambor, cristalería laminar plana transparente de 3+3 mm en hojas móviles y techo interior acabado en melamina blanca. Incluidos los siguientes accesorios: Unidad de seguridad de emergencia alimentada por una batería de reserva con supervisión continua, sensores de seguridad sin contacto localizados verticalmente en la parte superior del tambor, gomas verticales de seguridad emplazadas en los bordes inferiores de la sección giratoria, gomas horizontales de seguridad emplazadas en los bordes inferiores de la sección giratoria, sensores de seguridad sin contacto situados verticalmente en los bordes delanteros de la sección giratoria, sensores de seguridad sin contacto situados horizontalmente en la sección giratoria, pulsador de parada de emergencia, selector de programas PCD para programación de funciones y modos de operación con indicador de estado de la puerta, cuatro unidades de activación PIR, un juego de proyectores halógenos empotrados en el techo, un cerrojo electromecánico y un sistema de felpillos en el perímetro de las hojas.

