

GRUPO TRACTOR

PM
PM VERTICAL
PA



PM



PAR ÚTIL MÁXIMO: 1.300Nm.
CARGA ESTÁTICA MÁXIMA: 3.000Kg.

GENERAL:

- Máquina muy compacta
- Hasta 600Kg, 1,6 m/s
- De mano derecha e izquierda con idéntica robustez

CORONA:

- Rodamientos de rodillos en eje de la corona

VOLANTE:

- Acoplamiento del volante con cono y chaveta

ENCODER:

- Preparado para encoder industrial

FRENO:

- Regulación manual
- Freno con dos brazos independientes
- Tensiones 48, 60, 110, 190 Vdc

MOTOR:

- Motor de dos velocidades y variación de frecuencia
- Caja de bornas con regletero

POLEA:

- Llanta de la polea desmontable
- Desmontable incluso en modelos con silleta
- Silleta con rodamiento basculante

PM Vertical



PAR ÚTIL MÁXIMO: 1.300Nm.
CARGA ESTÁTICA MÁXIMA: 3.000Kg.

GENERAL:

- Máquina muy compacta
- Hasta 600Kg, 1 m/s
- De mano derecha e izquierda con idéntica robustez
- Lubricación de por vida con aceite sintético

CORONA:

- Rodamientos de rodillos en eje de la corona

VOLANTE:

- Acoplamiento del volante con cono y chaveta

ENCODER:

- Industrial de serie

FRENO:

- Regulación manual
- Freno con dos brazos independientes
- Tensiones 48, 60, 110, 190 Vdc

MOTOR:

- Motor de variación de frecuencia
- Caja de bornas con regletero

POLEA:

- Llanta de la polea desmontable

PA



PAR ÚTIL MÁXIMO: 1.200Nm.
CARGA ESTÁTICA MÁXIMA: 2.000Kg.

