



D15NC



D25NC



D35NC



D45NC

Cabezal superior/inferior de 50 mm
Top / bottom header 50 mm

Ajuste manual de la altura y anchura de la caja Manual height and width case adjust	Ajuste manual de la altura y anchura de la caja Fully automatic height and width case adjust	Ajuste manual de la altura y anchura de la caja Manual height and width case adjust	Ajuste manual de la altura y anchura de la caja Fully automatic height and width case adjust
--	---	--	---

Bandas de arrastre laterales
Side belt drive

Debemos cerrar las solapas superiores/inferiores antes de introducir la caja
Before to introduce the box bottom and top flaps have to be closed

Debemos cerrar las solapas inferiores antes de introducir la caja
Before to introduce the box bottom flaps have to be closed

Dosifica la entrada de las cajas
Case dosing and indexing by conveyor belt

Cierra de forma automática las solapas superiores/inferiores
Top and bottom flaps are automatically folded close

MONOFORMATO (cajas mismo tamaño)
MONOFORMAT (for uniform size cartons)

MULTIFORMATO (cajas distintos tamaño)
MULTIFORMAT (for multiform size cartons)

MONOFORMATO (cajas mismo tamaño)
MONOFORMAT (for uniform size cartons)

MULTIFORMATO (cajas distintos tamaño)
MULTIFORMAT (for multiform size cartons)

D15NC · D17NC · D18NC · D19NC

D25NC · D27NC · D28NC

D35NC · D37NC · D35NC HOT MELT

D45NC · D47NC

tamaño de la caja/carton sizes	D15NC · D17NC · D18NC · D19NC				D25NC · D27NC · D28NC				D35NC · D37NC · D35NC HOT MELT				D45NC · D47NC		
ancho min.	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
width max.	500	650	800	1000	500	650	800	500	650	500	500	650	500	650	
largo min.	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	
length max.	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	750	750	750	650	650
alto (I) min.	90	115	115	115	90	115	115	90	115	115	115	115	115	115	115
height (I) max.	500	650	900	1000	500	650	850	500	650	500	500	500	500	500	650
alto (II) min.	190	215	215	215	140	165	165	140	165	165					
height (II) max.	600	750	1000	1100	550	700	900	550	700	900					
alto (III) min.					240	265	265	240	265	265					
height (III) max.					650	800	1000	650	800	1000					
peso weight	110 kg				130 kg				160 kg				280 kg		
tensión eléctrica electrical power	III o monofásica III or single phase				III o monofásica III or single phase				III o monofásica III or single phase				III o monofásica III or single phase		
potencia de consumo power consumption	0,20 kW				0,20 kW				0,20 kW				0,55 kW		
velocidad avance belts speed	18 mts/min				18 mts/min				18 mts/min				22 mts/min		

Precintadoras de cajas de cartón Carton sealers



Características técnicas Technical data

Reservado el derecho de modificaciones sin preaviso.
We reserve the right to improve our machines without prior notice.

Revisión: 2 Fecha: 4/2005 Autorizado: J.S.M.