

DESPALETIZADORES AUTOMÁTICOS



Gama de prestaciones elevadas para el principio de línea. Diseño y fabricación propia con materiales de 1ª calidad cumpliendo las Directivas CE.

El DESpaletizador Automático ofrece altos niveles de estabilidad, fiabilidad, rapidez y economía en los procesos de despaletizado de producto al principio de línea.

Formado por cuatro módulos básicos:

- Dos tramos de transportador de cadenas y un tramo de rodillos, para la evacuación de palets vacíos hacia la zona de recogida, dispone de almacén palets vacíos con apilador.
- Grupo central con estructura y dos columnas verticales. sistema especial de recogida, centrado y descarga del piso de productos.
- Mesa de evacuación para el producto, formada por charnelas de acero inoxidable. Incorpora bandeja inferior para recogida del agua.
- Brazo automático par descarga de bandejas entre pisos, que incluye almacén de bandejas para su recogida.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Tensiones admitidas:

220V / 380V · 50Hz/60Hz. Trifásica.

Presión: 6Bars.

Consumo Eléctrico: 9Kw.
(según instalación).

Consumo Aire: 16000L/h.
(según instalación).

Autómata: Siemens, Omron, Fuji.
(según cliente).