

PALETIZADORES AUTOMÁTICOS



foto:
Detalle paletizador para transportadores aéreos.



foto:
Detalle carro elevacion. Compactacion capa.

Gama de prestaciones elevadas para el final de línea.
Diseño y fabricación propia con materiales de 1ª calidad
cumpliendo las Directivas CE.

El Paletizador Automático ofrece altos niveles de estabilidad,
fiabilidad, rapidez y economía en los procesos de paletizado
al final de línea.

Formado por tres módulos básicos:

- Alimentación: por donde entran las cajas y se forma la capa.
- Carga del Palet: el palet vacío es dispensado por el almacén de palets, posicionándose en el centro del carro elevación que irá cargando el palet capa tras capa.
- Almacén de palets: Almacena 15 palets, y dispensa de 1 en 1. Posibilidad de almacén para palet y/o medio palet.

OPCIONES:

Se pueden acoplar accesorios, como intercalador de separadores, flejador de capas, etc., según necesidades.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Tensiones admitidas:

220V / 380V · 50Hz/60Hz. Trifásica.

Presión: 6Bars.

Consumo Eléctrico: 12Kw, 17Kw o más.
(según instalación).

Consumo Aire: 5000 / 8000L/h. o más.
(según instalación).

Autómata: Siemens, Omron, Fuji.
(según cliente).

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

Producciones hasta 5u./capa, entre
15u./min. y 35u./min. Dependiendo del
modelo.

Producciones hasta 21u./capa, entre
30u./min. y 70u./min. dependiendo del
modelo.

