

# RETRÁCTIL

## " D - S C 3 5 , D - S C 4 5 , D - S C 6 0 "



Gama de prestaciones elevadas para el final de línea.

Diseño y fabricación con materiales de 1ª calidad cumpliendo las Directivas CE.

Línea Automática formada por Agrupadora, Envolvedora y Tunnel. Estos modelos están pensados para la industria de la Bebida. Versátil y adaptable a diferentes tipos de productos, ya sean estuches, botellas, latas, aerosoles, etc.

La envoltura del producto previamente agrupado se realiza a partir de unas bobinas de film plástico, este tipo de envoltura no precisa soldadura. Una vez el producto está envuelto pasa automáticamente al túnel para ser retráctilado y posteriormente el paquete sale acabado.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Tensiones admitidas:

220V / 380V · 50Hz/60Hz. Trifásica.

Consumo Eléctrico: 12Kw,

Producción máx: ver cuadro anterior.

Automata: Siemens, Omron, Fuji.  
(según cliente).

Bobina máx: diam.350x600mm.

Altura máx. producto: 400mm.

### OPCIONAL PARA TODOS LOS MODELOS:

Cartón Plano.

Bandeja de Cartón.

Film Centrado.

### SOLO EN MODELOS D-SC45 y D-SC60:

Dosificador de polietileno con exclusivo sistema de cambio de bobina automático.

Modelo	D-SC35	D-SC45	D-SC60
Producción	Hasta 35pq/min.	Hasta 45pq/min.	Hasta 60pq/min.
Doble carril	Hasta 70pq/min.	Hasta 90pq/min.	Hasta 120pq/min.