

SAT BELMONTE S.L.

Pasaje Coello 9
Tel 93 534 80 84
08027 Barcelona

www.satbelmonte.com
gestion@satbelmonte.com

HS 560

MÁQUINA FLEJADORA AUTOMÁTICA



UN PRODUCTO INTELIGENTE

La máquina HS 560 con un diseño completamente nuevo, combina los últimos avances en tecnología, ofreciendo innovaciones funcionales mediante un PLC integrado, desarrollada con arco de aluminio y mediante una cabeza soldadora única, adaptada para las más importantes aplicaciones de la industria en general.

Un sistema seguro, práctico y económico que combina una alta capacidad de producción de hasta 45 flejados por minuto con un uso económico utilizando fleje de 5 x 0,33 mm además de ser segura para el medio ambiente y sin ruidos.

Un diseño orientado al trabajo le permite combinar las mejores innovaciones, extractor automático de fleje sobrante al finalizar la bobina de fleje, enhebrado totalmente automático desde el exterior de la máquina, un soporte de bobinas ergonómico que permite su rápida sustitución, un cuadro de mandos de fácil acceso y un arco de aluminio sin aristas que evita los atascos de fleje, dotada con rodillos en la mesa de trabajo para facilitar el movimiento de los paquetes.

Un sistema de alto rendimiento, mediante la operación con la fotocélula de detección permite un funcionamiento automático de gran capacidad el cual complementa las posibilidades del pedal y botón manual.

Moderno, un sistema controlado por PLC con indicadores externos, le permite un control total de la máquina, incluyendo el detector de final de fleje y un sistema de autodiagnóstico para prevención y localización rápida de averías

Disponible en arco de 600 x 600, conservando siempre la soldadura en el centro del arco, y en consecuencia del paquete, con lo que se consigue un mejor acabado.

Esta máquina cumple todas las normativas de seguridad de la CE sobre máquinas flejadoras.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones

Longitud	1270 mm
Anchura	657 mm
Altura	1570 mm
Peso	aprox. 200 kg
Tamaño del arco estándar	600 x 600 mm
Altura de la mesa	850 mm

Conexiones

Tensión	220 VAC monofásico, 50Hz
---------	--------------------------

Fleje

Anchos	De 12 mm
Tensión	De 2 a 70 Kg. ajustable
Velocidad de flejado	hasta 45 flejados / minuto
Tamaño mínimo de paquete	100 mm ancho por 25 mm alto
Tamaño máximo de paquete	600 mm ancho por 600 mm alto

Sujeto a modificación sin previo aviso

SAT BELMONTE S.L.

Pasaje Coello 9
Tel 935 348 084
08027 Barcelona

www.satbelmonte.com
gestion@satbelmonte.com