



Impresoras de transferencia-térmica CAB

Especificaciones técnicas



Recomendaciones

- Impresoras industriales serie A+ de máxima robustez y fiabilidad mecánica con 2 años de garantía.
- Brazo neumático aplicador de etiquetas A1000 opcional para los modelos A4+ y A6+.
- Programación en modo autónomo para producir etiquetas automáticamente sin necesidad de PC.
- Tarjeta de red LAN/Ethernet de serie en toda la gama.
- Autonomía para 450 metros de cinta de impresión "ribbon".
- Software CabLabel para diseño y producción de etiquetas desde PC Windows.

CAB	A4+	A6+	A8+
Tecnología de impresión	Transferencia térmica	Transferencia térmica	Transferencia térmica
Velocidad de impresión máxima	250 mm/segundo	200 mm/segundo	150 mm/segundo
Resolución de impresión d.p.i.	200 d.p.i. / 300 y 600 d.p.i. opcional	300 d.p.i.	300 d.p.i.
Ancho de impresión	De 10 a 105 mm.	De 50 a 162 mm.	De 50 a 216 mm.
Construcción de máquina	ACERO	ACERO	ACERO
Producción de etiquetas/ día	SIN PARADA 24H	SIN PARADA 24H	SIN PARADA 24H
Puerto serie	■	■	■
Puerto paralelo	□	□	□
Puerto USB	■	■	■
Tarjeta de red LAN	■	■	■
Wi-fi	□	□	□
Interface expansión IN/OUT	□	□	□
Reloj interno	■	■	■
Modulo de corte	□	□	□
Módulo de despegado	□	□	-
Ahorrador automático de cinta	-	-	-
Modulo codificador de Tags RFID	□	□	□
Peso	9 Kg.	13 Kg.	15 Kg.

■ estándar □ opción - no disponible

Impresión+Aplicación

- El **BRAZO NEUMATICO A1000** permite la aplicación simultánea de las etiquetas impresas a tiempo-real de manera totalmente automática en líneas de producción.
- Disponemos de diversos cabezales y dispositivos para adaptar la aplicación de las etiquetas en la posición deseada sobre el producto o envase.