



SERIE MB

En cualquier momento, en cualquier lugar Imprimiendo

Disponible con el modelo de 2 o 4 pulgadas, esta serie móvil de impresora de peso ligero, le acompaña en todas sus demandas y necesidades de etiquetaje. La carga de etiqueta es fácil y tiene una amplia gama de posibilidades de conectividad que aseguran una solución amigable para el usuario :

- ✓ Impresión Pequeña
- ✓ Peso ligero
- ✓ cubierta Protectora
- ✓ Compatible con PDA
- ✓ Fácil de transportar
- ✓ 2 colores
- ✓ Bluetooth Opción

Móvil - la pequeña marca de impresión y el diseño de peso ligero hacen que la Serie MB sea perfecta para su local en demanda constante de impresión. Puede usarla con un clip de cinturón o con la correa de hombro, la serie MB de SATO es fácil de transportar y de imprimir en movimiento.

Fácil de usar - un sistema de carga de etiqueta fácil y el control de impresión simple de dos botones hacen la impresión sencilla.

La Conectividad - Las impresoras son compatibles con la Palm OS como con Windows ® CE 3.0 de modo que los datos puedan ser enviados con un dispositivo hecho a mano a la impresora.

Usos incontables - Impresión Móvil, Marca de Precio, Marca y Etiquetaje de Posición, Identificación de Producto, Transacción de Punto de la venta, Impresión de Recibo.

Serie Compacta



MB 200

MB 400

Metodo de impresión	Térmica directa	
Resolución de impresión	8 puntos/mm (203 dpi)	
Velocidad de impresión	Sobre 62,5 mm/sec (2.5 ips)	Sobre 50 mm/sec (2 ips)
Máx. ancho de impresión	48 mm (1.9")	104 mm (4.1")
Máx. largo de impresión	160 mm (6.3")	297 mm (11.7")
Medidas	Min. 28.4 mm (1.1") A x 16 mm (0.6") L Continua: Max. 58 mm (2.2") A x 163 mm (6.4") L Dispensador: Max. 58 mm (2.2") A x 163 mm (6.4") L	Min. 53 mm (2") A x 28 mm (1.1") L Continua: Max. 114 mm (4.5") A x 300 mm (11.8") L Dispensador: Max. 114 mm (4.5") A x 184 mm (7.2") L
Dimensiones	94 mm A x 120 mm D x 64 mm A (3.7" A x 4.7" D x 2.5" A)	190 mm A x 80 mm D x 139 mm A (7.5" A x 3.1" D x 5.5" A)
Peso	430 grs con batería	960grs con batería
Accesorios	Clip de Cinturón	Correa de hombro

Modo de Impresión:

Continuo o Dispensador

Procesador de:

32-BIT RISC, 80 Mhz

Medida :

El rollo termina al corte de la etiqueta
0.18 mm máximos (0.007") el
Calibrador
26.5 mm máximos (1.04") el
Diámetro Interior
58 mm máximos (2.3") Diámetro de
Rollo

Medios de comunicación:

Sensor Reflexivo para I-señal y
Sensor Transmisible para Hueco

Interfaces:

- Serial - RS232 (Estándar)
- Ir-DA - Ver 1.2 (Estándar)
- Radiofrecuencia (Opcional)

Código de barras : Simbología:

Lineal: UPC-A/E, EAN-8/13, el Código
39/93/128, 2/5 Industrial, Interleaved 2/5,
Matriz 2/5, UCC/EAN 128, NW-7
2 dimensional: PDF417, Maxicode, QR
Código

Diagnóstico de chequeo de funcionamiento:

Cabezal, Batería, Final de papel,
Impresión Delantera Abierta, De prueba

Compatibilidad:

Palm OS 3.0
Windows® CE 3.0

Poder:

AC100-240V; 50/60 Hz o Tipo de Paquete
de Batería opcional (Ión De litio) más de 1500
mAh (7.2V)

Opciones:

Corriente alterna Adaptador, Cargador de
baterías, Batería, Caso de Protección de
Prueba Meteorológico (para MB 200 sólo),
Radio Bluetooth