

Intermec

Hoja de producto

- **Versátil, la EasyCoder E4 optimiza la productividad y es fácil de utilizar**
- **Gran robustez que permite a los usuarios su uso en múltiples aplicaciones.**
- **El diseño compacto de la EasyCoder E4 permite su adaptación en cualquier entorno y lugar**
- **Incorpora de serie la interface paralelo Centronics y RS232**
- **Presenta en su configuración básica el despegado, y el rebobinado interno del papel soporte.**
- **Disponible en versión LinerLess.**



IMPRESORA EASYCODER™ E4

La impresora EasyCoder E4 es una solución que ofrece total seguridad en la impresión de transferencia térmica y térmica directa, en distintas aplicaciones y en numerosos entornos. Con un diseño compacto, la EasyCoder E4 es ideal para entornos con espacio reducido y donde se requiere una impresora de alto rendimiento.

La EasyCoder E4 está desarrollada con características que podrían ser consideradas como opcionales en otros modelos de impresora de la misma clase. Incorpora de serie 1 MB de flash, ranuras para tarjetas PCMCIA y soporte de fuentes Unicode TrueType.

Incluye fuentes escalables en lenguajes locales, que pueden ser cargados en la memoria flash o mediante tarjetas PC. En su configuración estándar se incluye el sistema patentado Intermec, Easy Set, que permite configurar la impresora con un lápiz óptico de manera rápida y precisa. La impresora EasyCoder E4 de gran robustez, ha sido diseñada con materiales reciclables y respetuosos con el medio ambiente.

Intermec

Descripción General

Impresora de tecnología térmica directa y transferencia térmica para etiquetas y cartoncillos, con función de despegado, sensor de etiqueta retirada y rebobinado interno del papel soporte.

Modelos

EasyCoder E4.
EasyCoder E4 LinerLess.

Características Físicas

Largo: 350 mm.
Ancho: 236 mm.
Alto: 170 mm.
Peso: 4.7 Kg.

Especificaciones de impresión

Anchura máxima: 104 mm.
Velocidad máxima: 150 mm/seg.
Dirección de impresión: imprime texto, código de barras y gráficos en las cuatro direcciones de los ejes X e Y.
Resolución: 203 ppp .

Especificaciones de Consumibles

Tamaño de etiqueta
Ancho máximo: 114 mm.
Largo mínimo: 10 mm.
Largo máximo: ilimitado.

Rollo de etiquetas/cinta

Rollo de etiquetas:
Diámetro máximo 150 mm.
Aprox. 100m de etiquetas.

Rollo de cinta:

Diámetro máximo 60 mm.
Aprox. 200 m de cinta.

Mandril: 38-40 mm.

Características Etiquetas/Cintas

Estilo: rollo, die-cut, etiquetas continuas o plegadas (fanfold labels), cartoncillos o tickets.

Tipo: papel de transferencia térmica o térmico sensible.

Tipo de cinta: cera, cera/resina, resina.

Identificación de Papel y de Cinta

Gracias a la incorporación de un código de barras en los papeles y cintas el sistema EasySet permite la configuración instantánea de los parámetros de impresora.

Software

Lenguaje de impresión: Direct Protocol.
Programas de etiquetas: LabelShop LITE, PRO y ULTRA.
Drivers: para Windows 3.11, Windows 95, 98 y NT.

Caracteres/Fuentes

15 fuentes escalables Unicode TrueType; Swiss 721 BT, Prestige 12 Pitch Bold B T, Zurich Extra Condensada BT, Suiza 721 Bold BT, Holandés 801 Roman BT, Swiss 721 Bold Condensada BT, Holandés 801 Bold BT, Century Schoolbook BT, Futura light BT, letra Gótica 12 puntos, Monospace 821 BT, Monospace 821 Bold BT, OCR-A BT, OCR-B 10 puntos BT, y zapfdingbats BT. El texto puede ser impreso en cualquier tamaño. Fuentes True Type opcionales sobre tarjeta PC para Este de Europa, Latina, Medio Este y Asia (Chino, Japonés y Coreano), caracteres latinos y no latinos.

Simbología de Código de Barras

Incorpora 37 simbologías de código de barras, incluyendo códigos de 2 dimensiones

Entorno de Operación

Temp. de operación: De + 5° a + 40° C
Humedad: 20 a 80% (sin condensación).

Alimentación

115 o 230 V AC (+ 10% -15%); 50 Hz o 60 Hz.

Memoria

Estándar: 1MB FLASH; 512 KB DRAM; 2 ranuras para tarjeta PCMCIA.

Interfaces

Estándar: RS232, paralelo Centronics

Interfaz de usuario

Indicadores de Funcionamiento
2 LED y 1 tecla de impresión/avance de papel.

Opciones

Reloj de tiempo real

Certificaciones

CE (EN55022 Class B), FCC Clase A; UL; CSA; C-Tick. Marca CE de acuerdo a directivas europeas.

Distribuidor autorizado

902 01 04 74

spain.info@intermec.com

www.intermec.com

Madrid

Ronda de Valdecarrizo 23
28760 Tres Cantos
MADRID
Tel.: 91 806 0202
Fax: 91 804 2221

Barcelona

Avd. Diagonal 611
08028 BARCELONA
Tel.: 93 410 4100
Fax: 93 410 4576